

ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Technologieën

- Herkent het openen van ramen en deuren en informeert uw Smart Home Gateway
- Eenvoudige en snelle montage dankzij batterijvoeding en plakmontage
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met LED
- Onopvallend, klein en veilig – met minimagneet
- Levensduur van de batterij maximaal 3 jaar

Technische gegevens - ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

Afmetingen	(B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 21 x 72 mm / Magneet: 11 x 15 x 35 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - type	CR2 (3V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,125 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Detectiemethode	Elektromagnetische schakelaar
Display	LED
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C

ABUS Z-Wave deur-/raamcontact



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS Z-Wave deur-/raamcontact

Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,045 kg
Radio-modulatie	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Radiofrequentie	868,42 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Sensortype	Riet contact
Stroomopname	30 mA
Stroomopname stand-by	0,006 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm