

IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 1 von 4



De IP Mini Dome is met de compacte afmetingen een onopvallende bewakingscamera voor buiten en binnen. De Dome is verkrijgbaar in meerdere fabrikanten met verschillende vaste lenzen van 2,8 mm (IPCB44510A) en 4 mm (IPCB44510B) tot 6 mm (IPCB44510C).

Onopvallende 24/7 buitenbewaking

De IP Mini Dome levert videostreams met 4 MPx-resolutie en 30 beelden/sec. Dankzij de watervaste IP66-behuizing kan de camera ook buiten worden gebruikt en de geïntegreerde IR-LED's maken gebruik dag en nacht mogelijk. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

3 Lensvarianten voor maximale flexibiliteit

De IP Mini Dome is verkrijgbaar in 3 varianten met verschillende vaste lenzen en biedt daarom maximale flexibiliteit bij de planning en installatie van videobewakingsprojecten. De IP Mini Dome IPCB44510A met een vaste lens van 2,8 mm en een horizontale beeldhoek van 109° is geschikt voor bewakingsscenario's met een brede hoek. De IP Mini Dome IPCB44510C met een vaste lens van 6mm en een horizontale beeldhoek van 53° is een populaire variant voor installatie in gangen.

Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen.

Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 2 von 4

Comfortabele ingebruikname

De IP Mini Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen onze installatiebox (TVAC31460) en de wandhouder (TVAC31450) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
- 6 mm vaste lens
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Vandal- en weerbestendige behuizing (IK08 & IP66)
- IR LEDs (bereik tot 10m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

| | |
|----------------------------|--|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Aantal IR-led's | 10 |
| Aantal gebruikers | 32 |
| Afmetingen | (LxBxH) 97x100x53 mm |
| Alarmering | E-mail, NAS, FTP |
| Andere functies | Auto backup opnemen, Secvest connectiviteit |
| Beeldelementen (effectief) | 2688(H) x 1520(V) pixel |
| Beeldfrequentie | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Beeldopnemer | 1/2.5" Progressive scan CMOS |
| Beeldverbetering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display |
| Beschermingsklasse IK | 8 |
| Beschermingsklasse IP | 66 |

IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

| | |
|---|-----------------------------|
| Bewegingsdetectie | 8 zones |
| Brandpuntsafstand | 6 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Brutogewicht | 0,734 kg |
| Cameratype | Mini Dome |
| Codering | HTTPS |
| Compatibel met | NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx Pro | Ja |
| Dag-/nachtschakeling | ICR/kleur/B/W |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | 1.6 |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Elektronische sluiters | 1/3 - 1/100000 s |
| Functies | Scene Change Detection |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 6 |
| Hoogte | 53 mm |
| Horizontale kijkhoek | 53 ° |
| ICR dag-/nachtfunctie | Ja |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 10 m |
| Kleur | RAL9003 |
| Lengte | 97 mm |
| Lens | Fix |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 30 fps |
| Microfoon | Nee |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,008 lx |
| Model | Dome |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Netwerkaansluiting | RJ45 |
| Netwerkaansluiting LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |

IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

Art.-Nr. IPCB44510C

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx (6 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| Netwerkbandbreedte video | 32 kBit/s - 16 MBit/s |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| Objectieffitting | M12 |
| Ondersteunde browsers | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+ |
| Opslagmedium | optionele microSD-kaart (max. 256 GB) |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Protocollen netwerkcamera | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |
| Resolutie | 4MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Stroomopname | 700 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | WDR, BLC, HLC |
| Vermogensopname | 10 W |
| Verticale kijkhoek | 30 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosysteem | IP |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-10 %) V |
| Witbalans | AWB, handmatig |