

# IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 1 von 4



De IP Dome is met de compacte afmetingen een onopvallende bewakingscamera voor buiten en binnen. De Dome heeft een vaste lens met een brandpuntsafstand van 2,8 mm.

## Onopvallende Full HD 24/7 buitenbewaking

De IP Dome levert videostreams met 2 MPx-resolutie en 25 beelden/sec. De weerbestendige IP67-behuizing beschermt met een IK10-beschermingsgraad tegen stoten optimaal tegen sabotage en vandalisme. Daardoor is buitengebruik mogelijk en met de geïntegreerde IR-LED ook dag en nacht. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

## Beste overzicht

De IP Mini Dome overziet een bereik van 108°. De combinatie van breedhoek en 2 MPx biedt veel overzicht in brede ruimtes en terreinen. Bovendien is de bewegingsdetectie en een WDR-tegenlichtcompensatie geïntegreerd.

## Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen. Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

## Comfortabele ingebruikname

De IP Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen De ABUS-installatiebox (TVAC31300) en de wandhouder (TVAC31320) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

# IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 2 von 4

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

## Technologieën

- 2 MPx (Full HD 1080p) resolutie: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
- 2,8 mm vaste lens
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Weerbestendige behuizing (IP67)
- IR LEDs (bereik tot 30m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	10
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 143x143x100 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Auto backup opnemen, Secvest connectiviteit
Beeldelementen (effectief)	1920(H) x 1080(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Beeldopnemer	1/2.8" Progressieve scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	143 mm
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS
Compatibel met	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W

# IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Functies	Scene Change Detection
Gelijktijdige netwerktoegang	6
Hoogte	100 mm
Horizontale kijkhoek	108 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Kleur	RAL9003
Lengte	143 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 30 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	Dome
Nettogewicht	1,1 kg
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Opslagmedium	microSD-kaart, 256 GB (opt.)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	550 mA

# IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB72515A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	59 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
Witbalans	AWB, handmatig