

4x analoge HD-sigitaalverdeler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Met de 4x analoge HD-sigitaalverdeler kan het videosignaal zonder verlies naar vier monitoren worden verstuurd. De camera wordt op de video-ingang van de sigitaalverdeler aangesloten. De monitoren worden aan de video-uitgangen aangesloten. Er zijn vier BNC video-uitgangen beschikbaar.

Technologieën

- Ondersteunt hoge resoluties tot 8 MPx (4K) zonder verlies
- Transmissie van een videosignaal naar max. vier monitoren of recorders
- Geschikt voor HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanaal 4 ondersteunt HD-videogegevenscontrolesignaal (UTC - Up The Coax)

Technische gegevens - 4x analoge HD-sigitaalverdeler

Afmetingen	(b x h x d) 138 x 30 x 86 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	86 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,14 kg
Stroomopname	110 mA
Taal handleiding	DE, GB
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Video-ingang	1 BNC
Video-ingangsimpedantie	75 Ω
Video-ingangsniveau	1 Vpp dB
Video-uitgang	4 BNC
Video-uitgangsniveau	1 Vpp
Videosysteem	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL
Voedingsspanning DC	12 V