

# 4K analoge HD naar HDMI-converter

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 1 von 2



De 4K analoge HD-naar-HDMI-converter brengt de live beelden van analoge HD-camera's, ongeacht of het TVI, CVI, AHD of CVBS op een monitor is. Bovendien laat de loop-out-uitgang toe dat het videosignaal wordt doorgestuurd naar een videorecorder of naar een willekeurige terminal met een BNC-verbinding.

## Technologieën

- Voor de live-beeldweergave van een analoge HD-camera op een monitor
- Voor elke monitor of tv-scherm met HDMI
- Ideaal voor verkoopruimtes, bijvoorbeeld voor confrontatiemonitoren
- Ondersteunt maximaal 8 MPx TVI, 8 MPx CVI, 5 MPx AHD en CVBS
- Full HD HDMI-uitvoer
- Een kanaal TVI / CVI / AHD / CVBS-loop-out

## Technische gegevens - 4K analoge HD naar HDMI-converter

|                    |  |
|--------------------|--|
| Aansluitingen      | 1 x Micro USB B voor DC, 2 x BNC, 1 x HDMI   |
| Afmetingen         | (b x h x d) 110 x 95 x 25 mm   |
| Behuizingmateriaal | Aluminium  |
| Breedte            | 110 mm   |
| Hoogte             | 95 mm  |
| Ingang             | 1 x BNC  |
| Lengte             | 25 mm  |
| Nettogewicht       | 0,19 kg  |
| Resolutie          | 720p, 1080p, 3MPx, 4MPx, 5MPx, 8MPx (4K)   |
| Resolutiemodi      | TVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2688 x 1520p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p, 3840 x 2160; CVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2560 x 1440p, 3840 x 2160; AHD: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p |
| Stroomopname       | 1.000 mA   |
| Taal handleiding   | DE, GB   |
| Taal verpakking    | DE, GB, FR, NL, DK, IT   |
| Uitgang            | 1 x HDMI, 1 x BNC (loop out)   |
| Video-ingang       | BNC  |
| Videosysteem       | TVI, CVI, AHD, CVBS  |

# 4K analoge HD naar HDMI-converter

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - 4K analoge HD naar HDMI-converter

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Voedingsspanning DC | 5 V |
|---------------------|-----|