

WLX Pro dubbele knopcilinder paniek

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 1 von 2



Digitale sluitcilinder wAppLoxx Pro

De digitale sluitcilinder van ABUS zorgt voor een comfortabele toegang tot uw gebouw. Hij kan ook online en via een app gebruikt worden. In de paniekuitvoering is de cilinder bijzonder geschikt voor gebruik op vluchtdeuren. Naast de standaardversie is de cilinder ook verkrijgbaar als dubbelzijdige leescilinder, halfcilinder, padlock (hangslot) en speciale uitvoering voor beslag met kerntrekbescherming.

De wAppLoxx Pro-cilinder met witte, grijze of zwarte doppen past zich aan elke deur en elk oppervlak aan. Verlengingsmodules voor een individuele lengteaanpassing tot 90 mm per zijde. Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging en tegen uitlezen beveiligde draadloze communicatie onderstrepen de veiligheid van de wAppLoxx Pro-cilinder. De weerbestendige afwerking met IP67-bescherming maakt de cilinder bijzonder robuust.

Technologieën

- Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer: Tegen uitlezen beschermde draadloze verbinding tussen transponder en cilinder (Mifare Desfire EV1 in Secure Mode)
- Individuele lengteaanpassing met uitbreidingsmodules en asverlengingen (gehard) tot 90 mm per zijde
- Versleutelde AES128bit-gegevensoverdracht tussen alle componenten
- Protocollering van de bediening in cilinder
- Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging
- Weersbestendig door IP 67
- Verschillende vormgevingsmogelijkheden dankzij keuze uit meerdere kleuren en knoppen
- Status van cilinderbatterij kan op ieder moment via internet of app worden gecontroleerd
- Activeren/deactiveren van aangesloten alarmsystemen
- Paniekfunctie voor sloten met gedefinieerde sluitnokstand (volgens EN 179 en EN 1125)

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder paniek

Aantal cycli/batterij	45.000
Afmetingen	Buitenknop: L = 48 mm, \varnothing = 38 mm, binnenknop: L = 27 mm, \varnothing = 33 mm
Batterij - type	VARTA CR2 / CR17355 3V lithium batterij
Beschermingsklasse IP buiten	67
Elektronica	Access, Intrusion
Extra functies	Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand

WLX Pro dubbele knopcilinder paniek

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder paniek

Kleur	Kleurenvarianten lezer: zwart, grijs
Leesafstand	< 1 cm
Lengte-aanpassing	Modulair in stappen van 5 mm
Lezertype	Mifare-lezer buiten
Materiaal	Knop: RVS, lezer: Kunststof
Max. aantal sluitmiddelen	10 fallback transponders
Milieuomstandigheden	Temperatuur min./max.: -25/+65, max. luchtvochtigheid: 80%
Openboorbescherming	Standard, Security
Openingstijd instelbaar	Ja
Paniekdeur	Ja
Programmering	Programmering en systeembeheer via wAppLoxx Pro / Pro Plus Control
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Radiofrequentie	868,3 MHz
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS Mifare Desfire EV1
Taal OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Taal handleiding	DE, ES, FR, NL, EN
Taal verpakking	DE, ES, FR, NL, EN
Toepassingsgebieden	Panieksloten volgens DIN EN 179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot