

ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 1 von 3



De camera levert hoge-resolutie beelden met 5MPx, zelfs met veel achtergrondverlichting, zeer weinig licht en 's nachts, binnen en buiten, met een kijkhoek van 98°. Het ondersteunt meerdere videoformaten en is eenvoudig aan te sluiten op een recorder via een standaard analoge videocombo-kabel (beeld en voeding).

Betrouwbare gegevensoverdracht bij hoge resolutie

De Analog HD-camera biedt het beste van twee werelden: hij zendt gegevens veilig en ongestoord uit via een analoge videocombikabel. Hij levert gedetailleerde beelden met 5MPx bij 20 beelden per seconde, net als de IP-technologie. En dit tegen een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Commerciële weerbestendige bewaking rond de klok

Door de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de camera ideaal geschikt voor gebruik buitenshuis onder weersomstandigheden. Beelddetails zijn ook duidelijk zichtbaar in de achtergrondverlichting en sterke contrasten, dankzij de WDR-functie met 130 dB. De functies Ultra Low Light en Noise Reduction (DNR) stellen de camera in staat om zelfs bij zeer weinig licht scherpe beelden te leveren. De geïntegreerde IR-LED's met een bereik tot 30 meter (afhankelijk van de exacte locatie) en de automatische dag-/nachtschakeling zorgen voor een betrouwbare bewaking, zowel overdag als 's nachts.

ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 2 von 3

Gemakkelijke inbedrijfstelling

Dankzij de meegeleverde combikabel en plug-and-play-installatie is de camera snel aan het plafond of de wand gemonteerd en in gebruik genomen. Uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande BNC-bekabeling.

Technologieën

- 5MPx Camera voor binnen en buiten
- Resolutie van 2560 x 1940 pixels (4:3-formaat) bij 20 beelden per seconde en een kijkhoek van 98° voor meer detail in het beeld.
- WDR (130 dB) voor meer detail, zelfs bij achtergrondverlichting en sterke contrasten.
- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS analoge formaten
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts / in het donker, tot 30 meter.
- Ruisonderdrukking (DNR) voor briljante beelden, ook bij zwak licht
- Automatische dag/nacht-omschakeling
- Plafond- en wandbevestiging mogelijk
- Incl. 1 x 30 m video-combikabel (videosaal + voeding)
- Plug&Play installatie en aansluiting via BNC-bus ook op bestaande analoge kabel

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Afmetingen	(∅ x H) 90 x 79,37 mm
Automatische diafragmaregeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,32 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Horizontale kijkhoek	98 °
IR-LED's	Ja

ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Nettogewicht	0,915 kg
Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Vermogensopname	5,8 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	ATW / Handmatig