

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 1 von 3



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - en aan de individuele wensen van de gebruiker.

De optimale intercom met video

De videomodule is de centrale besturingseenheid van het ModuVis-systeem. Met camera, microfoon en luidspreker om over en weer te spreken en beldrucker vormt het de basisconfiguratie voor een intercomtoestel met 1 beltoon. Hij zendt de spraak helder, duidelijk en zonder vervorming uit. De geïntegreerde 2 megapixel camera kijkt uit op de ingang wanneer iemand aanbelt - dankzij IR-leds overdag en 's nachts. Een elektronische deuropener (deurzoemer) wordt aangesloten op de relaisingang/-uitgang.

Comfortabele bediening: monitor of app

De gebruiker bedient het ModuVis-systeem (videomodule, andere modules) op de 7" monitor of op de smartphone/tablet via ABUS Link Station App.

2-draads installatie

De communicatie tussen de 2-draads videomodule TVHS20010, monitor en andere modules verloopt via een 2-draads verdeler (converter). IP/PoE-variant: zie TVHS20000.

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften kunnen eenvoudig extra modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn er tot 49 beltonen mogelijk - en per appartement is er één monitor geïntegreerd. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking worden geïntegreerd. Welke variant van videomodule en monitor (2-draads of IP/PoE/WLAN) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

Technologieën

- 2-draads videomodule voor ModuVis-deurintercomsysteem als basisconfiguratie van een intercomtoestel (1 bel), uitbreidbaar met verdere modules tot maximaal 49 beltonen
- Centrale besturingseenheid van het deurintercomsysteem (verplicht voor elke 2-draads installatie)
- 2 megapixel dag-/nachtcamera met IR-leds en 180° kijkhoek voor een optimaal overzicht wanneer de bel gaat
- Push-alarmering op mobiel eindapparaat via ABUS Link Station App
- Hoogwaardige microfoon en luidspreker voor een zeer hoge spraakqualiteit (helder geluid van stemmen, filteren van achtergrondgeluiden)
- Beldrukkers met achtergrondverlichting
- Audio, video en spanning via 2 draden
- Overige relaisgangen/-uitgangen bijv. deuropener (deurzoemer)
- Weerbestendig met IP65, flexibel te monteren met het inbouwframe (opbouw en inbouw)

Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

| | |
|------------------------|---|
| Aansluitbare apparaten | TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340 |
| Aansluitingen | 1 x DC/Audio/Video, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang |
| Afmetingen | 98 x 99.8 x 43.9 mm |
| Alarmuitgang | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC) |
| Alarmuitgang (NO/NC) | 4 |
| Audio | Ingebouwde microfoon en luidspreker |
| Beeldverbetering | BLC, DNR, WDR |
| Beschermingsklasse IP | 65 |
| Breedte | 98 mm |

2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20010

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

| | |
|----------------------------------|--|
| Display | 2-Way Audio |
| Hoogte | 99,8 mm |
| Horizontale kijkhoek | 180 ° |
| Lengte | 43,9 mm |
| Lens | Fix |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 0,95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1.920 x 1.080 @ 25 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -40 °C |
| Protocollen netwerkcamera | TCP/IP, RTSP |
| Resolutie | 2 MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Vermogensopname | 10 W |
| Verticale kijkhoek | 96 ° |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, Stream 2: H.264 |
| Voedingsspanning DC | via TVHS20310 V |