

ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 1 von 3



Monitoring in weer en wind

Met een hoge, gedetailleerde 4K Ultra HD resolutie van 3840 x 2160 pixels en een brede kijkhoek van 102° neemt de TVIP68510 8MPx Tube camera 15 beelden per seconde op. Dit maakt het een veelzijdige bewakingsoplossing, bijvoorbeeld thuis of op kantoor. De robuuste en weerbestendige behuizing met beschermingsklasse IP67 maakt de camera zeer geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Flexibele locatie: in het entreegebied, in de tuin, ...

Dankzij WDR met 120dB kan de camera universeel worden gebruikt, zelfs onder sterk wisselende en moeilijke omstandigheden met veel tegenlicht, bijvoorbeeld bij de ingang of in de tuin. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf wordt gebruikt voor opname direct in de camera en voor weergave via browser of app. Dankzij H.265 Plus voor sterke compressie van de videogegevens neemt de camera 2x langer op dan H.264. Bewegingsdetectie zorgt ervoor dat er vooraf minder geheugen nodig is. De camera heeft ook geïntegreerde infrarood LED's, voor een zichtbaarheid in het donker tot 30 meter (afhankelijk van de locatie). De installatie wordt uitgevoerd zonder kabelwarboel: Door middel van stroomvoorziening via de netwerkkabel (PoE) is slechts één kabel nodig. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf wordt gebruikt voor video-opname in de camera.

. Toegang tot live beelden & opnames: veilig en gemakkelijk

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live weergave/afspelen) per maand via internet of WLAN volledig gratis. Of met ABUS Link Station Pro: koop 1x en krijg onbeperkt toegang tot de gegevens.

Technologieën

- 8MPx Camera voor binnen en buiten
- 4K-resolutie (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels)
- WDR (120 dB) voor meer details, zelfs met achtergrondverlichting en sterke contrasten
- Bewegingsdetectie via software direct in de camera voor lage geheugenvereisten en het snel vinden van de gewenste opname
- H.265 Plus om de videogegevens te comprimeren en 2x langer op te nemen

ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 2 von 3

- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts, tot 30 meter
- Eenvoudige mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen nodig
- Versturen van beelden via e-mail
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

| | |
|----------------------------------|---|
| Aantal gebruikers | 32 |
| Afmetingen | (Ø x L) 70 x 155 mm |
| Alarmering | Email |
| Automatische diafragmaregeling | Nee |
| Basis voorval | Bewegingsdetectie |
| Beeldinstellingen | Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling |
| Beeldopnemer | 1/2.5" CMOS |
| Beeldverbetering | BLC / 3D DNR |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Brutogewicht | 0,646 kg |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibele beugels | TVAC31480 / TVAC31381 |
| Dag-/nachtschakeling | Auto / Handmatig / Schema |
| Diafragma | F2.0 |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Gebruikersniveaus | 3 |
| Horizontale kijkhoek | 102 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 30 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kleur | Wit |
| Lengte golflengte | 850 nm |
| Luidspreker | Nee |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 3480 x 2160 @ 12.5/15 fps |
| Microfoon | Nee |

ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8MPx Mini Tube-Camera

| | |
|-----------------------------|---|
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,01 lx |
| Nettogewicht | 0,46 kg |
| Netwerkaansluiting | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Objectieffitting | M12 |
| Ondersteunde browsers | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
| Opnamemodi | Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie |
| Opslagmedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| PoE-standaard | 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Resolutiemodi | 3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Sluittijd | 1/3s - 1/100,000s |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Taal OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Technologie | Netwerk |
| Vermogensopname | 6 W |
| Videocompressie | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp |