

ABUS Analooq HD Videobewaking 8-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33801

Seite 1 von 3



De recorder is ideaal voor hybride/simultaan gebruik van analoge HD- en IP-camera's. De recorder is ideaal voor hybride/simultaan gebruik van analoge HD- en IP-camera's. Het comprimeert videogegevens via H.265 Plus en ondersteunt meerdere analoge videoformaten. Toegang tot live beelden en opname is beschikbaar via gratis app-, web- of CMS-software - ontworpen en ondersteund in Duitsland.

Gebruiksvoordelen: Combineer Analoge HD en IP gemakkelijk

Il registratore ibrido a 8 canali registra flussi video da 4 telecamere HD analogiche e 4 telecamere IP compatibili in parallelo - con 25 fotogrammi al secondo e una risoluzione fino a 5MPx per HD analogico e 5-8MPx per telecamera IP. Supporta i popolari formati video analogici TVI, AHD, CVI e CVBS, rendendolo perfetto per l'aggiornamento dei sistemi analogici esistenti.

Eenvoudige inbedrijfstelling en nauwkeurige configuratie

In slechts enkele stappen is de recorder volledig gebruiksklaar (aanbevolen: 3,5" SATA harde schijf tot 6 TB) en kan via monitor en muis worden bediend. Afhankelijk van de behoefte registreert hij zowel handmatig als door bewegingsdetectie, opgeslagen schema's of permanent - dankzij H.265 Plus voor een sterke compressie van de videogegevens 6x langer in vergelijking met H.264. Verschillende modi helpen bij het efficiënt zoeken en afspelen. Toegang is via de lokale gebruikersinterface, webinterface, CMS-software of app - zelfs van op afstand.

Toegang tot live beelden en opnames via App: veilig en eenvoudig

De recorder kan eenvoudig rechtstreeks op de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet worden aangesloten via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - zonder enige routerinstellingen. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of WLAN volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en onbeperkt toegang tot gegevens voor altijd.

Technologieën

ABUS Analooq HD Videobewaking 8-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33801

Seite 2 von 3

- Flexibele integratie: tot 4 analoge HD-camera's met 5 MPx en tegelijkertijd 4 IP-camera's met maximaal 8 MPx. Indien nodig volledig te gebruiken met IP-camera's indien nodig
- Realtime live-beelden en opname in Full HD-resolutie
- Opname 4 keer langer met H.265 Plus (afhankelijk van het cameramodel)
- Geoptimaliseerd voor retrofitting: ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS formaten.
- Bewaar tot 6TB op 3,5" harde schijf (niet inbegrepen).
- Opname via bewegingsdetectie, volgens een tijdschema of continu.
- Gebruiksvriendelijke app-, web- & PC-software voor het live bekijken en afspelen van videogegevens
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist
- Stille werking (geen ventilator)

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 8-kanaals Hybride-recorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio-uitgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,899 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	2,072 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde IP-camera's	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS

ABUS Analooq HD Videobewaking 8-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33801

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 8-kanaals Hybride-recorder

Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	21
Video-ingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	8
Videokanalen totaal	8
Voedingsspanning DC	12 V