

Toetsenblokmodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 1 von 2



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - bijvoorbeeld door het instellen van een sleutelloze toegang.

Toegang zonder sleutel - met ModuVis

De toetsenblokmodule breidt het ModuVis-systeem (videomodule en eventueel andere modules) uit met een toetsenblok voor het invoeren van een 6-cijferige PIN-Code. Voor de sleutelloze toegang van bewoners (individuele code) of geautoriseerde personen (bijv. conciërge met algemene code) tot het gebouw. Hiervoor is een elektronische deuropener nodig die is aangesloten op de videomodule.

Eenvoudig te installeren

De toetsenblokmodule wordt eenvoudigweg aangesloten op de videomodule. Deze brengt een verbinding met bijvoorbeeld de deurzoemer tot stand. Afhankelijk van het gebruikte inbouwframe wordt het systeem in- of opgebouwd.

Toetsenblokmodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 2 von 2

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: Afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften kunnen er eenvoudig meerdere modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn naast een toetsenblok ook meerdere bedrukmodules mogelijk - voor maximaal 49 appartementen. Per appartement wordt één ModuVis-touchmonitor geïntegreerd voor de bediening.

Technologieën

- Toetsenblokmodule voor ModuVis-deurintercomsysteem
- 6-cijferige PIN-code voor toegangscontrole
- Nummertoeetsen met achtergrondverlichting
- Geschikt voor opbouw- of inbouwframes
- Sleutellose toegang
- 3 algemene PIN-Codes kunnen worden ingesteld (als algemene code, bijvoorbeeld voor de conciërgedienst)
- 1 afzonderlijke PIN-code per wooneenheid (maximaal 49 PIN-Codes in het systeem)

Technische gegevens - Toetsenblokmodule voor deurintercom (roestvrij staal)

Afmetingen	98 × 99,8 × 33,7 mm
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	98 mm
Hoogte	99,8 mm
Lengte	33,7 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	0,95 %
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C