

# IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB54611B

Seite 1 von 4



## COMPACTE 4 MPX 24/7 BEWAKINGSCAMERA

### Discrete 4 MPx 24/7 buitenbewaking

De bolvormige IP-dome levert hoogwaardige bewakingsbeelden met een resolutie van 4 MPx. De compacte, weerbestendige IP67-behuizing in antracietzwart past individueel op de betreffende montageplek buiten of binnen. Krachtige IR-LED's zorgen dag en nacht voor duidelijke beelden. Toegang tot de camera via een mobiele app is op elk moment mogelijk.

### Voor grotere afstanden

De IP-Dome overziet een gebied van 83°. Deze zichthoek is ideaal voor opnamen op grotere afstand, in gangen, enz.

### Autom. objectherkenning

De bewakingscamera heeft WDR-tegenlichtcompensatie en bewegingsdetectie. Zij onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

De opnamen worden gemaakt met een ABUS-recorder, videomanagementsoftware of een lokale microSD-kaart. De camera is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en ABUS wAppLoxx Pro Plus.

### Comfortabele ingebruikname

De IP-dome wordt aan het plafond of aan de muur bevestigd (wandbeugel en installatiebox verkrijgbaar). De gratis software "ABUS IP Installer" incl. "Camera Finder" is beschikbaar voor een snelle inbedrijfstelling in het netwerk.

Aanwijzingen: Er wordt geen netvoedingsadapter meegeleverd, aangezien de stroom kan worden geleverd via PoE.

# IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB54611B

Seite 2 von 4

Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- 4 mm vaste lens voor grotere afstanden (zichthoek 83°)
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Robuuste, weerbestendige behuizing (IP67); kleur: zwart
- IR-LED's voor zeer duidelijke beeldresultaten bij duisternis (reikwijdte tot 30 m), zonder storende reflecties in de glazen koepel (externe LED's)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aansluitingen                    | 1 x RJ45, 1 x DC  |
| Aantal IR-led's                  | 2   |
| Aantal gebruikers                | 32  |
| Aantal streams                   | 3   |
| Afmetingen                       | (LxBxH) 139x139x128 mm  |
| Alarmering                       | E-mail, NAS, FTP  |
| Andere functies                  | Object Classification Person/Vehicle                                      |
| Beeldelementen (effectief)       | 2688(H) x 1520(V) pixel   |
| Beeldfrequentie                  | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps    |
| Beeldopnemer                     | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  |
| Beeldverbetering                 | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)         |
| Behuizingmateriaal               | Metaal  |
| Beschermingsklasse IP            | 67  |
| Bewegingsdetectie                | 8 zones   |
| Brandpuntsafstand                | 4 mm  |
| Breedte                          | 139 mm  |
| Brutogewicht                     | 0,7 kg  |
| Cameratype                       | Dome  |
| Codering                         | HTTPS, TLS 1.1/1.2  |
| Compatibel met                   | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja  |

# IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB54611B

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Compatibel met Secoris           | Ja   |
| Compatibel met Secvest           | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx          | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx Pro      | Ja   |
| Dag-/nachtschakeling             | ICR/kleur/B/W  |
| Digitale zoom                    | Ja   |
| Dynamisch bereik (WDR)           | 120 dB   |
| Elektronische sluitertijd        | 1/3 - 1/100000 s   |
| Funcities                        | Scene Change Detection, Region of Interest   |
| Hoogte                           | 128 mm   |
| Horizontale kijkhoek             | 83 °   |
| ICR dag-/nachtfunctie            | Ja   |
| IR-LED's                         | Ja   |
| IR-bereik (max.)                 | 30 m   |
| Kleur                            | Zwart  |
| Lengte                           | 139 mm   |
| Lens                             | Fix  |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C  |
| Max. luchtvochtigheid            | 95 %   |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 25 fps   |
| Microfoon                        | Nee  |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -25 °C   |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx   |
| Minimale belichting (kleur)      | 0,003 lx   |
| Model                            | Dome   |
| Montagemethode                   | Plafond, Wand  |
| Nettogewicht                     | 0,5 kg   |
| Netwerkaansluiting LAN           | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Netwerkbandbreedte video         | 32 kBit/s - 8 MBit/s   |
| Objectieffitting                 | M12  |
| Ondersteunde browsers            | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge  |
| Opslagmedium                     | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)  |
| PoE-standaard                    | IEEE 802.3af   |
| Privé-zones                      | 4  |
| Protocollen netwerkcamera        | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Resolutie                        | 4MPx   |
| Resolutiemodi                    | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps   |

# IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB54611B

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx Zwart (4mm)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR   |
| Stroomopname                | 600 mA   |
| Taal OSD                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT   |
| Taal handleiding            | DE, UK, FR, NL, DK   |
| Technologie                 | IP   |
| Tegenlichtcompensatie       | WDR, BLC, HLC  |
| Vermogensopname             | 7 W  |
| Verticale kijkhoek          | 45 °   |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                          |
| Videocompressie             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Voedingsspanning DC         | 12 (+/-25 %) V   |
| Witbalans                   | AWB, handmatig   |