

# Dag-/nachtzicht Mini Buitencamera

Art.-Nr. TVCC40011

Seite 1 von 2



## Decente bewaking voor binnen of buiten

De analoge dag-/nachtzicht mini buitencamera is bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de 4-kanaals recorder TVVR33601 en van de videobewakingset TVVR33620T/D. Overtuigt door het eenvoudige design en hoge beschermingsklasse (IP67), waardoor gebruik binnen en buiten mogelijk is zonder aanvullende weerbestendige behuizing. Met de hoge, detailrijke resolutie van 600 TVL worden exacte videobeelden geleverd waarmee een exacte persoonsherkenning mogelijk is.

## Flexibele montagemogelijkheden

Met de meegeleverde 20 m combikabel en voeding is een snelle en eenvoudige montage gegarandeerd.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

## Technologieën

- Compacte dag-/nachtzicht buitencamera
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van de camera - binnen en buiten
- Eenvoudig design en hoge veiligheidsklasse (IP67)
- Gedetailleerde, hoge resolutie, dankzij 600 TVL
- Incl. 1 x 30 meter coaxiale kabel
- Optimaal voor de uitbreiding van TVVR33601 of TVVR33620T

# Dag-/nachtzicht Mini Buitencamera

Art.-Nr. TVCC40011

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Dag-/nachtzicht Mini Buitencamera

Afmetingen	58 x 61 x 158 mm
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,3 kg
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Horizontale kijkhoek	75 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Model	Tube
Nettogewicht	0,33 kg
Resolutie	720 x 480
Voedingsspanning DC	12 V