



Eenvoudiger kan niet

Op zoek naar een beveiligingscamera die werkt zonder internet, WLAN, computer en mobiele telefoon? Startklaar in seconden en eenvoudig te bedienen? Dan is de ABUS EasyLook BasicSet precies wat u zoekt.

De set bestaat uit de camera en een flexibele, compacte 7-inch monitor. Hij biedt dag en nacht betrouwbare videobewaking zonder internet/WLAN, zonder app en zonder aparte apparaten zoals een smartphone. Een praktische oplossing voor jong en oud, want beide componenten van de set hebben alleen stroom nodig; videogegevens en instellingen worden veilig gecodeerd en snel via de radio verzonden. De set kan op elk moment worden uitgebreid tot maximaal 4 camera's.

Is er een ongewenste indringer bezig of is het gewoon de pakjesbezorger aan de deur? De slimme bewegingsdetectie van de camera detecteert op betrouwbare wijze mensen en dieren. De monitor geeft dan een signaal af en laat u direct zien wat er gebeurt. Tik gewoon op het scherm - en u kunt terugpraten via de camera, zodat in geval van twijfel de voordeur gesloten kan blijven. Overigens: De camera negeert onbeduidende bewegingen van bijv. bladeren in de wind of de warmtestraling van verwarmingen.

Gebruik de monitor indien nodig voor korte tijd draadloos en plaats hem waar hij nodig is. Ook zeer praktisch: De set is in enkele seconden klaar voor gebruik - gewoon de camera en de monitor inschakelen - en het eerste live-beeld is te zien. Daarna is het even gemakkelijk om via de monitor enkele persoonlijke instellingen te verrichten.

Technologieën

- Draadloze set van bewakingscamera & draagbare monitor met touchscreen; groot bereik, betrouwbare bewegingsdetectie, alarm- en opnamefunctie, intercomfunctie, nachtzicht, privacyzonemaskering en nog veel meer
- Zeer eenvoudig te gebruiken zonder extra apparatuur, zonder internet/WLAN (cameravoeding aanzetten, monitor aanzetten, na enkele seconden ziet u het eerste live-beeld; eenvoudig te begrijpen gebruikersmenu voor

ABUS EasyLook Basisset

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 4

persoonlijke instellingen)

- De camera detecteert binnen en buiten betrouwbaar mensen/dieren door de slimme bewegingsdetectie (geïntegreerde bewegingsmelder/passieve infraroodsensor, kortweg PIR, detecteert warmte; de camerasoftware analyseert parallel op beweging)
- Onmiddellijke en automatische omschakeling van de monitor naar alarm- en opnamemodus (sirenegeluid op de monitor kan naar wens worden in-/uitgeschakeld; voor opslag een gangbare microSD-kaart met maximaal 128 GB inleggen)
- Flexibele monitor met hoogwaardig, capacitief 7-inch kleurenscherm; voor weergave van live-beelden en opnamen (indien nodig ca. 2 uur in accumodus) en voor intercom (2-weg audio via luidspreker en microfoon)
- Persoonlijke instellingen via touchscreen; uitschakeling audio/geluid bij opnamen (voldoet aan AVG/privacybescherming), beeldzones met/zonder detectie, tijdschema's, privacyzones
- Helder nachtzicht in zwart-wit (via infrarood-LED) tot 15 meter, 3 megapixel cameraresolutie, zoomfunctie, kijkhoek van 82 graden, camerabeschermingsklasse IP66 (weerbestendig; bescherming tegen sterke waterstralen, stofdicht)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot in totaal 4 camera's (extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet)
- Geen verdere kosten (geen abonnement, geen cloud)

Technische gegevens - ABUS EasyLook Basisset

Systeem	Stand-Alone
Toepassingsgebieden	Buiten

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Aansluitingen	Alimentation : prise DC / USB 2.0
Aantal kanalen	4
Afmetingen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - looptijd	Tot 2 uur
Batterij - type	5200mAH oplaadbare batterij
Beeldscherm diagonaal	7 in
Behuizingmateriaal	Plastic
Codering	WPA2
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Kanaalbreedte	20/40 MHz
Kleur	Zwart
Luidspreker	Ja

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	DSSS , OFDM
Monitortype	7" capacitief touchscreen
Nettogewicht	0,3 kg
Opnamemodi	Tijdschema, bewegingsherkenning
Opslagmedium	MicroSD klasse 10 (max. 128 GB)
Resolutie	1024 x 600p
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	3MP @15 fps
Resolutiemodi	3 MP (2304 x 1296)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Technologie	Radio
Vermogensopname	8,4 W
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Weergaven	1 / 4 (Quad)
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendkanalen	13
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4043158205305

Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

Afmetingen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Basis voorval	PIR & Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4 mm
Codering	WPA2
Compatibel met	PPDF17000
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Horizontale kijkhoek	82 °

Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Zwart
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2307 x 1296 @15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	30
Minimale belichting (IR)	0,1 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	0,3 kg
PIR-beeldhoek	85 °
PIR-bereik	8 m
Privé-zones	4
Resolutiemodi	2307 x 1296 (3MP)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Vermogensopname	3,6 W
Verticale kijkhoek	42 °
Video bitrate	2Mbps
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Auto
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4043158222340