

Extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 1 von 3



Tot 4 camera's per monitor

Voeg tot 4 camera's toe aan uw ABUS EasyLook BasicSet. De ingebruikname van een extra camera is net zo eenvoudig als bij de basisset en verloopt in slechts enkele stappen.

Net als de camera van de basisset levert een extra camera dag en nacht betrouwbare videobeelden. De camera doet haar werk zonder internet/WLAN, zonder app en zonder smartphone - zij heeft alleen stroom nodig. De videogegevens en instellingen worden veilig gecodeerd en snel radiografisch overgedragen tussen de camera en de monitor van de basisset.

De ingebruikname van de extra camera is even eenvoudig als bij de basisset. In totaal kunnen tot 4 camera's eenvoudig met één monitor worden bediend; op het beeldscherm worden indien nodig alle live-beelden van de camera's tegelijk weergegeven - met een eenvoudige vingerbeweging kan snel worden omgeschakeld tussen de zogenaamde quad-weergave en de afzonderlijke camerabeelden.

Zo hebt u altijd zicht op wat er in uw winkel of rond uw huis gebeurt, of het nu bij de ingang, voor de garage, op het terras of in de tuin is.

Technologieën

- Uitbreiding voor de ABUS EasyLook BasicSet; extra camera met groot draadloos bereik, betrouwbare bewegingsdetectie, intercomfunctie, nachtzicht, privacyzonemaskering en nog veel meer
- In totaal kunnen 4 bewakingscamera's draadloos worden aangesloten op de monitor van de ABUS EasyLook BasicSet
- Zeer eenvoudig in het gebruik, ook bij latere inbedrijfstelling; voorzie de extra camera van stroom, voeg de camera toe aan de setmonitor en het eerste live-beeld is te zien
- De bewakingscamera detecteert binnen en buiten betrouwbaar mensen/dieren dankzij de slimme bewegingsdetectie (geïntegreerde bewegingsmelder/passieve infrarood sensor, kortweg PIR, detecteert warmte; de

Extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 2 von 3

camerasoftware analyseert parallel op beweging)

- Onmiddellijke en automatische omschakeling van de monitor naar alarm- en opnamemodus (sirenegeluid op de monitor kan naar wens worden in-/uitgeschakeld; voor opslag een gangbare microSD-kaart met maximaal 128 GB inleggen)
- Persoonlijke instellingen via monitor; uitschakeling audio/geluid bij opnamen (voldoet aan AVG/privacybescherming), beeldzones met/zonder detectie, tijdschema's, privacyzones
- Helder nachtzicht in zwart-wit (via infrarood-LED) tot 15 meter, 3 megapixel cameraresolutie, zoomfunctie, kijkhoek van 82 graden, camerabeschermingsklasse IP66 (weerbestendig; bescherming tegen sterke waterstralen, stofdicht)
- Geen verdere kosten (geen abonnement, geen cloud)

Technische gegevens - Extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet

Afmetingen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Basis voorval	PIR & Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4 mm
Codering	WPA2
Compatibel met	PPDF17000
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Horizontale kijkhoek	82 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Zwart
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2307 x 1296 @15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C

Extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Extra camera voor ABUS EasyLook BasicSet

Min. luchtvochtigheid	30
Minimale belichting (IR)	0,1 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	0,3 kg
PIR-beeldhoek	85 °
PIR-bereik	8 m
Privé-zones	4
Resolutiemodi	2307 x 1296 (3MP)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Systeem	Stand-Alone
Vermogensopname	3,6 W
Verticale kijkhoek	42 °
Video bitrate	2Mbps
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Auto
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm