

ABUS EasyLook Camera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

Afmetingen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Basis voorval	PIR & Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4 mm
Codering	WPA2
Compatibel met	PPDF17000
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Horizontale kijkhoek	82 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Zwart
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2307 x 1296 @15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	30
Minimale belichting (IR)	0,1 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	0,3 kg
PIR-beeldhoek	85 °
PIR-bereik	8 m
Privé-zones	4
Resolutiemodi	2307 x 1296 (3MP)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Vermogensopname	3,6 W

ABUS EasyLook Camera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

Verticale kijkhoek	42 °
Video bitrate	2Mbps
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Auto
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm