

2MPx WLAN Mini Dome-camera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



Discrete WLAN-bewakingscamera bij weer en wind

De 2 MPx WLAN Mini Dome-camera is veelzijdig voor videobewaking door Full HD-resolutie (1920 x 1080p) en 111° kijkhoek.

Flexibel inzetbaar, goede beelden

Voor thuis, kantoor of bedrijfspand: De robuuste, weerbestendige behuizing met IP66-bescherming maakt de camera geschikt voor binnen- en buitengebruik. Door True-WDR met 120 dB is hij bestand tegen sterk wisselende lichtomstandigheden, bijv. met veel tegenlicht, zoals bij de entree of buiten. De IP-camera heeft ook infrarode LED's voor een goed zicht in het donker/'s nachts tot 30 m (afhankelijk van de locatie).

Efficiënte opslag

Een microSD-kaartsleuf wordt gebruikt voor opnamen in de camera en voor afspelen via browser of app. Dankzij de sterke H.265 Plus-compressie v.d. videogegevens slaan compatibele recorders de gegevens tot 4 keer efficiënter op (i.v.m. H.264). Bewegingsdetectie zorgt er a priori voor dat er weinig geheugen nodig is.

Eenvoudige, flexibele installatie

De beeldoverdracht verloopt via WLAN en er is slechts één stroomkabel die naar het stopcontact leidt. Snelle installatie in het netwerk via ABUS IP Installer.

Mobiele app-toegang

De ABUS Link Station-app voor smartphones/tablets biedt mobiele toegang tot de camera. Zonder dat u iets hoeft in te stellen op de router. Gratis bij de Lite-versie: tot 60 min. datastream (live//afspelen) per maand. De Pro-versie biedt onbeperkte toegang tot alle gegevens.

Technologieën

2MPx WLAN Mini Dome-camera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

- 2 MPx WLAN-camera voor binnen en buiten (speciaal voor plafondmontage); klein maar krachtig: veelzijdige WiFi compactcamera met professionele functies, incl. microSD-kaartsleuf voor lokale opname in de camera
- Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels) en 111° kijkhoek voor meer detail in het beeld, een goed overzicht en vloeiende opname met 25 beelden/seconde
- Optimaal voor discrete 24/7-videobewaking in het bedrijf of thuis, in weer en wind (beschermingsklasse IP66)
- Bewegingsdetectie in de camera, voor kleiner beslag op de opslagruimte en snel vinden van de gezochte scène; met H.265 Plus videocompressie voor langere opnamen met zeer efficiënt gebruik van opslagruimte op recorders/NVR
- True WDR (120 dB) voor betere beelden bij tegenlicht en geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid bij nacht/duisternis tot op 30 meter
- Eenvoudige mobiele toegang met smartphone en tablet via ABUS Link Station-app - zonder instellingen te hoeven verrichten op de router; optioneel: Opname (meerdere camera's parallel) op netwerkvideorecorder/NVR (compatibel met H.265 Plus) of NAS
- 2 WLAN-antennes voor stabiele connectiviteit en draadloze datatransmissie over lange afstand (duplex-antennetechnologie)
- Microfoon en luidspreker voor comfortabele intercom via app (2-weg audio), bijv. bij de ingang; tevens akoestisch alarm via luidspreker (akoestische alarmafgifte)
- Verzending van beelden bij bewegingsalarm via e-mail / FTP
- Standaardcamera voor zelf-installatie door technisch ervaren gebruikers (12V DC voedingsadapter)

Technische gegevens - 2MPx WLAN Mini Dome-camera (Full HD 1080p)

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(LxBxH) 126x126x96 mm
Alarmering	Luidsprekertoon, e-mail, NAS, FTP
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	3D DNR
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,1 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Horizontale kijkhoek	111 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C

2MPx WLAN Mini Dome-camera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 2MPx WLAN Mini Dome-camera (Full HD 1080p)

Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,6 kg
Netwerkaansluiting WLAN	802.11b/g/n
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	57 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig