



Maakt het verschil
Omdat u beslist wat belangrijk is.

Met andere camera's is het vaak zo: ze geven continu loze alarmen door. Op een gegeven moment reageer je gewoon niet meer. Wil je geen bewegingsalarm op je telefoon vanwege bladeren die in de wind wiegen of de ongevaarlijke kat van de burenen? Maar in elk geval: wat als er 's nachts iemand in je tuin is?

De ABUS WLAN-buitencamera maakt het verschil. Met de App2Cam Plus mobiele app kun je instellen wat voor jou belangrijk is (mensen, dieren en/of auto's) en de eigendommen van anderen verbergen - en dat allemaal in een handomdraai. Al het andere verloopt volledig automatisch.

Met de meegeleverde microSD-geheugenkaart is de camera meteen klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er gebeurde in de 3 seconden voordat beweging werd waargenomen: Heeft de camera bijv. een persoon gedetecteerd en ben je onderweg? Je ontvangt binnen enkele seconden een pushbericht via de app. Je kunt de livestream met één tik openen. Zo kun je snel en adequaat reageren op elke situatie.

De bewakingscamera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij is absoluut weerbestendig en bij uitstek geschikt voor buiten - het volledig zwarte design past bijvoorbeeld bijzonder goed bij bakstenen gevels. Met deze camera voldoe je aan alle eisen van de wet op de privacybescherming. Zij is compatibel met het draadloze Smartvest-alarmsysteem. En na een supereenvoudige ingebruikname met behulp van de app-assistent is zij direct klaar voor gebruik.

Technologieën

ABUS WLAN-buitencamera

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 2 von 4

- Bewakingscamera met WLAN, intelligente bewegingsdetectie, pushmelding bij bewegingsalarm en gratis geheugen en toegang tot alle functies via de App2Cam Plus-app voor mobiele telefoon en tablet
- Direct klaar voor gebruik dankzij super-eenvoudige set-up (met app-wizard in enkele minuten, incl. Bluetooth pairing tussen camera & smartphone) en geïntegreerde microSD-geheugenkaart
- Gratis toegang tot livestream, geheugen en alle functies (bewegingsmelder, digitaal zoomen, enz.) via App2Cam Plus
- Zeer flexibel buiten te plaatsen/monteren dankzij hoge stabiliteit, reikwijdte en veiligheid van de WLAN-functie (hoogwaardige dubbele WLAN-chip voor 2,4 GHz & 5 GHz, incl. encryptie); volledig zwart design (ideaal voor bijv. bakstenen gevels)
- Volledige opnames door middel van pre-recording en automatisch startende opnames (dankzij de intelligente geheugenfunctie starten de opnames al tot 3 seconden vóór een bewegingsdetectie)
- Volautomatische herkenning en onderscheiding van objecten (mens, dier, voertuig) en negeren van storende invloeden (takken, licht)
- Verberg privézones (bijv. openbare percelen), markeer belangrijke zones met gevoelige bewegingsdetectie (Region of Interest, ROI) en zones zonder detectie (Region of Non-Interest, RONI) via App
- Opnames in overeenstemming met de privacybescherming (volgens de algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG: Audio uitschakelen voor opnames en videogegevens automatisch wissen na 3, 7 of 30 dagen met de ringbufferfunctie)
- Full HD-resolutie, helder nachtzicht tot 10 m en beschermingsklasse IP66 (weerbestendig)
- All-inclusive: Alle functies en over-the-air updates blijvend gratis

Technische gegevens - ABUS WLAN-buitencamera

Aantal gebruikers	3
Afmetingen	167 x 48 x 80 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Automatische diafragma-regeling	Ja
Basis voorval	Hardware objectdetectie + bewegingsmasker
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4,1 mm
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja

ABUS WLAN-buitencamera

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN-buitencamera

Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Diafragma	F2.0
Frequentiebereik	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Horizontale kijkhoek	82 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Zwart
Lengte golflengte	940 nm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Bewegingsdetectie / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (tot 128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	tot 3 sec.
Privé-zones	40x24 raster
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Technologie	Netwerk
Vermogensopname	4 W
Verticale kijkhoek	43 °
Video Content Analyse (VCA)	Detectie van mens/dier/voertuig
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Witbalans	AWB

ABUS WLAN-buitencamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC44520B

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN-buitencamera

Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm