

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 1 von 4



Alles-in-één

Videobewaking op aanvraag voor bedrijf, winkel of huis.

Deze alles-in-één-set bespaart u tijd en geld. Voor u is het niet nodig alles afzonderlijk aan te schaffen, want de set bevat alle onderdelen om een professioneel bewakingssysteem te upgraden of op te zetten met twee bewakingscamera's, een hybride videorecorder en alle toebehoren. De harde schijf, de bekabeling en een computermuis zijn praktisch gratis. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de analoge HD-camera's hoeft te organiseren - een combikabel naar de recorder is voldoende voor elke camera - en gegevens en stroom al stromen.

De set kan onafhankelijk van het bedrijfs- of thuisnetwerk worden gebruikt, wat een grote betrouwbaarheid biedt. Als u hem onderweg wilt gebruiken: De integratie in uw netwerk vergt slechts een paar stappen. Individuele instellingen kunnen dan ook op afstand worden uitgevoerd. Slimme modi helpen u snel en efficiënt opnamen en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Op deze manier kan, afhankelijk van de configuratie, gedurende weken of maanden worden opgenomen - bijv. door handmatige activering of bewegingsdetectie. De minidomecamera's zijn door hun ontwerp ideaal voor discrete bewaking vanaf het plafond. Tegenlichtsituaties (buiten in de zon, over het algemeen in entrees) worden door de camera's bijzonder goed beheerst en zelfs bij extreem weinig licht krijgt u nog steeds een scherp kleurenbeeld. Nachtzicht reikt tot 30 meter.

Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushmelding bij bijvoorbeeld een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technologieën

- Alles-in-één-set bestaande uit twee analoge HD-bewakingscamera's voor gebruik binnen/buiten, hybride videorecorder incl. 1 TB harde schijf/HDD (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee 30 m combikabels, enz.
- Installatie in slechts enkele stappen; inbedrijfstelling direct via monitor of via PC/browser en gratis ABUS IP Installer-software; configuratie met vaste gebruikersinterface (bewegingsdetectie, tijdschema's, etc.)

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 2 von 4

- Minidomecamera's met True WDR-functie (120dB), Ultra Low Light-functie, IR-LED's voor nachtzicht tot 30m (afhankelijk van de locatie), wind- en weerbestendig (beschermingsklasse IP67), Full HD-resolutie (2 MP, 1080p) en kijkhoek van 106 graden
- Recorder met stille werking (zonder ventilator); ondersteunt gelijktijdige weergave van meerdere livestreams op één monitor (multi-view); snel terugvinden van gezochte scènes dankzij duidelijke afspeelweergave
- Alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op recorder, schermdisplay (OSD-sigitaal), e-mail en/of pushbericht naar app
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale PC via gratis Central Monitoring Station software (ABUS CMS); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, analoog HD)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot 4 analoge HD-camera's en 2 IP-camera's; indien nodig kunnen alle 6 kanalen worden gebruikt met IP-camera's; ook ideaal voor het upgraden/toevoegen aan oudere systemen (ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS)

Technische gegevens - ABUS Analoog HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Afmetingen	(∅ x H) 89,47 x 68,2 mm
Automatische diafragma-regeling	Nee
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,233 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Horizontale kijkhoek	106 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Nettogewicht	0,828 kg
Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Vermogensopname	4,6 W
Verticale kijkhoek	52 °
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	ATW / Handmatig
EAN	4043158177442

Technische gegevens - ABUS analoge HD-/6-kanaals hybride videorecorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio-uitgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,9 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,1 kg

ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS analoge HD-/6-kanaals hybride videorecorder

Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Ondersteunde IP-camera's	zie compatibiliteitslijst
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	14
Video-ingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	6
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158199970