



TWEESTAPS AFSLUITING

Extra raamslot met handige tweestaps vergrendeling.

Uw ramen en openslaande deuren van aluminium, hout of kunststof kunnen met deze beveiliging betrouwbaar en goed herkenbaar tegen ongenode gasten worden beschermd. De beveiliging sluit in twee stappen. Fase 1, aanwezigheidsbeveiliging, kan worden bereikt door de vergrendelingspen licht in te drukken. U kunt dan de extra beveiliging openen zonder sleutel. Niveau 2 is de volledige vergrendeling. Door de pen volledig in te drukken, kan de beveiliging nu alleen nog worden geopend met een van de twee bijgeleverde sleutels. In deze toestand kan zij een druk van meer dan een ton weerstaan. De extra beveiliging is geschikt voor ramen en openslaande deuren met een sponningdikte van maximaal 25 millimeter.

Technologieën

- VdS, DIN en SKG goedgekeurd
- Drukweerstand meer dan 1 ton
- Voor opdekmaten 0 - 25 mm
- Open/dicht-stand optisch herkenbaar
- Incl. twee sleutels
- Gebruik boormal FTS206 uitsluitend in combinatie met boorsjabloon FAS101

Toepassing en gebruik

- Voor naar binnen openende ramen en raamdeuren
- Afsluiten/vergrendelen d.m.v. het indrukken van de schoot

- Tweekraps sluitwerk, stap 1 licht indrukken van de grendelbout = sluitfunctie (bescherming van de aanwezigen), stap 2: volledig indrukken van de grendelbout = totale vergrendeling
- Ontgrendelen m.b.v. een sleutel
- Gelijksluitend met andere ABUS-raambeveiligingen leverbaar
- Geschikt voor alle ondergrondmaterialen zoals hout, kunststof en aluminium

Varianten

- Kleuren: bruin, wit, zilver

Technische gegevens - FTS206 B CL/DFNLI

Afwerking	bruin
Gewicht	451 g
Security level Huisbeveiliging	10
Soort vergrendeling	sleutel
Type raam	Enkel raam, Kelderraam, Dubbel openslaand raam, Balkondeur / terrasdeur
alarmfunctie	Nee
kierstandhouder	Nee
EAN	4003318072437