



## COMPACT EN BELASTBAAR

Beveilig uw brandwerende deuren met dit compacte beschermende beslag.

Deuren goed vergrendelen is een must. Dit geldt ook voor brandwerende deuren. Maar steeds weer steken de deurcilinders een beetje uit, waardoor inbrekers gemakkelijk binnen kunnen komen. Beveilig uw brandwerende deuren met een deurdikte van 37 tot 47 millimeter tegen inbraak. Het MPA-goedgekeurde veiligheidsbeslag voor brandwerende deuren heeft een stalen kern in de handgreep en is ook gemaakt van verschillende lagen staal die bestand zijn tegen een trekkracht van 2,5 ton. Extra lange stalen nokken en geharde speciale schroeven verhogen de bescherming tegen slagen. Een stalen inzetstuk in het binnenschild dient als afscheurbescherming.

## Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1, MPA-bewaking
- Met kort dekschild
- Stalen kern in deurkruk
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Greepplaat aanpasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 9 mm
- Deurkruk in U-vorm

## Toepassing en gebruik

- Voor brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm

## Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

## Technische gegevens - KKZS700 F1 FS

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Ja
Cylinder uitsteek	10-18 mm
Door type	Fire door
Gewicht	1045 g
Security level Huisbeveiliging	8
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318128585