



## BETROUWBARE BESCHERMING

Brandwerende deuren kunnen doeltreffend worden beveiligd met dit veiligheidsbeslag.

Onprofessioneel beveiligde deuren vormen een risico. Een veel voorkomende zwakke plek: Uitstekende deurcilinders. Die zijn voor criminelen meestal redelijk makkelijk af te breken of uit te boren. Bescherm uw brandwerende deuren daarom met een betrouwbare beschermplaat. Deze brandwerende plaat bestaat uit meerdere stalen platen en heeft extra lange nokken en geharde en getemperde speciale schroeven. Zij kan worden gemonteerd op brandwerende deuren met een deurdikte van 37 tot 47 millimeter en beschermt tegen afbreken, uitboren en uittrekken van de profielcilinder. Het beslag is VdS- en DIN-gecertificeerd.

## Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, gecertificeerd volgens DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1, MPA-bewaking
- Met kort dekschild
- Stalen kern in deurkruk
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven (3 x M6)
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 9 mm
- Deurkruk in U-vorm

## Toepassing en gebruik

- Voor brandwerende deuren

- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm

## Varianten

- Kleur: F1 (aluminium)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

## Technische gegevens - KKT512 F1 FS

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Ja
Cylinder uitsteek	12 mm
Door type	Fire door
Gewicht	1004 g
Security level Huisbeveiliging	6
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318249174