



## UNIVERSEEL EN BETROUWBAAR

Woningdeuren zijn vaak niet goed beveiligd. Een veiligheidsbeslag kan dat veranderen.

U wilt altijd op uw voordeur kunnen vertrouwen. Of u nu thuis bent of onderweg. Maar vaak zijn ze niet voldoende beveiligd. Een veel voorkomend probleem: de cilinders van de sloten steken een stukje uit. Inbrekers kunnen ze dan eenvoudig met geweld verwijderen en uw huis binnenkomen. Maak uw woning veiliger met veiligheidsbeslag. Dit beslag is speciaal ontworpen voor universeel gebruik op woningdeuren met deurdiktes van 37 tot 47 millimeter. Het bestaat uit een metalen onderschild en een lichtmetalen dekschild. Interne schroefbevestigingen en stevige nokken verhogen de uitbreekbeveiliging.

## Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Schilddikte 15 mm
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

## Toepassing en gebruik

- Voor appartementsdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

## Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver), F3 (messing), F4 (brons), F9 (rvs-look)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

## Technische gegevens - KLS114 F1

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	15 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	892 g
Security level Huisbeveiliging	5
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318210327