



VOOR BRANDWERENDE DEUREN

Met dit beschermende beslag beveiligt u brandwerende deuren tegen inbrekers.

Een veiligheidsrisico van deuren: De profielcilinder steekt vaak iets uit. Inbrekers kunnen dit zwakke punt gebruiken om zich ongeoorloofd toegang te verschaffen. Ook uw brandwerende deuren kunnen dit euvel vertonen. Bescherm ze daarom met betrouwbaar veiligheidsbeslag. Dit beslag is speciaal ontworpen voor montage op brandwerende deuren met een deurdikte van 37 tot 47 millimeter. Meerdere stalen platen en extra lange stalen nokken zorgen voor stabiliteit. Een stalen inzet in het schild biedt een hoge mate van bescherming tegen afbreekpogingen. De greepplaat van het veiligheidsbeslag is voorzien van een stalen kern en kan worden aangepast aan rechts- en linksdraaiende deuren. Het product is VdS- en DIN-gecertificeerd en MPA-bewaakt.

Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, gecertificeerd volgens DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1, MPA-bewaking
- Stalen kern in deurkruk
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven (3 x M6)
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Greepplaat aanpasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 9 mm
- Deurkruk in U-vorm

Toepassing en gebruik

- Voor brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Greepplaat aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes 37 – 47 mm

Varianten

- Kleur: F1 (aluminium)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - KLZS714 F1 FS

Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Ja
Cylinder uitsteek	10-18 mm
Door type	Fire door
Gewicht	1680 g
Security level Huisbeveiliging	8
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318425585