



## OERDEGELIJK & FLEXIBEL

Zowel de slotkast als de beugel van de 83/55 Rock bieden met gehard staal weerstand tegen pogingen het slot open te breken. De mogelijkheid van een gelijksluitende oplossing optimaliseert het sleutelbeheer.

Omdat van cilinder kan worden gewisseld, kan het hangslot worden geïntegreerd in een gelijksluitende sluiting. Dat wil zeggen dat u maar één sleutel nodig hebt om meerdere sloten te kunnen openen. Zo kan op verzoek één sleutel worden gebruikt om de deuren van het magazijn te openen en de gereedschapskast te ontgrendelen.

Dankzij de precisiestiften van de cilinder verloopt het vergrendelen en ontgrendelen van de 83/55 Rock bijzonder soepel. De dubbele kogelvergrendeling binnenin verhoogt de veiligheid tegen manipulatiepogingen.

Afhankelijk van de plaats van gebruik is het zinvol dat het slot alleen met de sleutel kan worden afgesloten (sluitdwang). U heeft de keuze: De 83/55 Rock is verkrijgbaar in de variant met sluitdwang en in de automatische variant, waarbij het indrukken van de beugel voldoende is.

## Technologieën

- Slotkast en beugel van speciaal, gehard staal
- Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming
- Dubbele kogelvergrendeling verhoogt de veiligheid van het slot
- 2 varianten: Met automatische vergrendeling door eenvoudigweg de beugel in te drukken of met sluitdwang, d.w.z. vergrendeling alleen met een ingestoken sleutel (sluitdwang gerealiseerd door het plaatsen van de Z-bar)
- Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen

- Cilinderbeschermkap tegen nattigheid en stof als optie verkrijgbaar
- Dubbele kogelvergrendeling
- Precisiestiftcilinder

## Toepassing en gebruik

- Bescherming van voorwerpen van hoge waarde en met een zeer hoog diefstalrisico
- Onder andere geschikt voor het beveiligen van industriële of bedrijfspoorten, magazijnen, trailers, containers en garages
- Flexibel: kan dankzij de uitwisselbare cilinder in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten
- Gelijksluitend, combineerbaar met diverse ABUS-profielcilinders

## Technische gegevens - 83/55 kd.

Afwerking	zilver
Beugel breedte b	25 mm
Beugel hoogte c	37 mm
Beugeldiameter d	11 mm
Breedte a	55 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	619 g
Hoog f	102 mm
Security level Huisbeveiliging	9
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	25 mm
veiligheidskaart	Nee
EAN	4003318524622