



Le cadenas solide en laiton

Le Monobloc 82 permet de fermer spécialement les zones de fermeture difficiles d'accès comme les grilles à enroulement, les distributeurs automatiques, etc.

L'anse est en acier spécial cémenté. Une tige en acier cémenté sur le côté étroit du corps du cadenas protège contre les manipulations avec des outils de sciage. Grâce à sa conception particulière, le verrouillage du cadenas s'effectue de manière intuitive, sans clé, par simple pression sur l'anse.

### Technologies

- Cadenas en laiton massif
- Anse en acier trempé spécial
- Protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
- Verrouillage automatique : Verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
- Cylindre de précision à goupilles
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- 2 clés incluses

### Utilisation et application

- 82/63 + 82/70: protection d'objets de moyenne valeur ou avec risque de vol moyen
- 82/90: protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
- Pour applications spéciales, p.ex. automates, portails, portes, containers, camions, etc.
- Idéal en combinaison avec porte-cadenas ABUS 125 et 130

### Variantes

- Tailles: 63, 70, 90 mm

---

**Caractéristiques techniques - 82/90**

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	12 mm
Färbung	laiton
Hauteur f	61 mm
Largeur a	90 mm
Ouverture horizontale anse b	35 mm
Ouverture vertical anse c	18 mm
Poids [g]	712 g
Profondeur e	22,5 mm
Security Level sécurité chez soi	7
Type de fermeture	clé
à même clé	Non
EAN	4003318114922