



## LE CADENAS SOLIDE COMME UN ROC

Avec son corps de cadenas de 80 mm de large, le 83/80 0 Rock est utilisé là où des valeurs élevées doivent être protégées contre l'accès et le vol.

Le cadenas sécurise les entrepôts, les portes d'usine et les conteneurs industriels. Il est également utilisé dans l'agriculture et dans les centrales électriques. Il doit sa grande résistance aux tentatives d'effraction à sa fabrication : Le corps massif du cadenas et l'anse sont en acier spécial cémenté.

Le cadenas peut en outre optimiser la gestion des clés : Vous pouvez l'intégrer confortablement dans un système de sécurité existant en demandant au revendeur de l'adapter aux fermetures existantes. En effet, le 83/80 0 Rock destiné à recevoir des cylindres ovales scandinaves est conçu de manière à ce que le cylindre puisse être remplacé.

Pour renforcer la sécurité, le 83/80 0 Rock offre une protection contre le perçage et l'arrachement contre les attaques avec des outils. Il atteint la classe de sécurité 5 sur 6 selon la norme européenne pour cadenas EN12320.

Vous souhaitez assurer la sécurité de vos biens ? Misez sur ce cadenas fort comme un roc.

## Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée en position ouverte)

# 83/80 0 sans cylindre

Seite 2 von 2

- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Capuchon de protection du cylindre contre l'humidité et la poussière disponible en option
- HB100 : Anse entièrement amovible, particulièrement adaptée à l'utilisation dans le verrou pour conteneurs GRANIT™ 215
- SSF014 classe 4 / EN12320 classe 5
- Protection anti-perçage et anti-arrachement
- Exécution « 0 » : Le corps du cadenas accepte les cylindres ovales disponibles dans le commerce

## Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol très élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Extrêmement flexible : S'adapte rapidement à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable et à la possibilité de changer rapidement l'anse

## Caractéristiques techniques - 83/80 0 sans cylindre

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	15 mm
Färbung	argent
Hauteur f	119 mm
Largeur a	80 mm
Ouverture horizontale anse b	40 mm
Ouverture vertical anse c	37,5 mm
Poids [g]	1217 g
Profondeur e	33 mm
Security Level sécurité chez soi	10
Type de fermeture	clé
type de cylindre	sans cylindre
à même clé	Oui
EAN	4003318511295