

19,5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10032

Seite 1 von 2



Der 19,5" Full HD LED Monitor bietet gestochen scharfe Bilder im 16:9 Format und ist ideal für Überwachungsprojekte mit einem ABUS Rekorder geeignet. Über ein HDMI Kabel werden hochauflösende Bilder zur präzisen Überwachung bereitgestellt.

Detailreiche Überwachungsbilder in Full-HD

Dank der schnellen Reaktionszeit von nur 5 ms werden Überwachungsbilder in Sekundenschnelle übertragen. Schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm werden klar und fließend dargestellt - ganz ohne Verzerrungen, Flackern oder Geisterbilder. Sie sehen aussagekräftige und verlässliche Bilder in Full HD-Qualität.

Vielseitige Anschlüsse

Der Videomonitor kann an einen Rekorder oder PC angeschlossen werden. Dank des HDMI-Anschlusses ist der Monitor optimal zur Darstellung von Full HD Bildern geeignet. Ein weiterer VGA- sowie ein DVI-Anschluss machen den Monitor zu einer hochflexiblen Komponente in vielfältigsten Überwachungssystemen. Ein integrierter Lautsprecher und ein Audioein- und -ausgang gehören ebenso zur Ausstattung.

Energieeffizienz für Dauerüberwachung

Das effiziente LED-Display sorgt für einen geringen Stromverbrauch - ideal für den Dauereinsatz.

Überwachungsmonitor für Wand oder Decke

Schnell montieren mit VESA Standard-Halterungen: Je nach Anforderungen kann der Monitor an der Wand oder an der Decke angebracht werden.

Technologien

- Full HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Schnelle Reaktionszeit (5 ms) für flüssige Bilder

19,5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10032

Seite 2 von 2

- LED-Hintergrundbeleuchtung: Brillante Farbdarstellung und hoher Kontrast
- Bild-im-Bild-Anzeige für mehr Informationen auf einen Blick
- Anschlüsse: HDMI, DVI, VGA, Audioein- und -ausgang
- Integrierte Lautsprecher
- Geringer Stromverbrauch für Langzeitüberwachung (LED-Technik)
- Wand- und Deckenmontage möglich (mit VESA-Halterung)

Technische Daten - 19,5" Full HD LED Monitor

Abmessungen	(BxHxT) 470x360x45 mm
Anschlussart	1x VGA, 1xDVI, 1xHDMI, 1x Audio
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal	75/80
Bildformat	16:09
Bildschirmdiagonale	19,5 in
Breite	470 mm
Bruttogewicht	3,3 kg
Displayoberfläche	matt
Gehäusematerial	Kunststoff
Helligkeit	250 cd/m ²
Höhe	360 mm
Kammfilter	3D
Kontrastverhältnis	1000:01
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	23 W
Länge	41 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	70 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Monitortyp	Standard TFT
Nettogewicht	2,8 kg
Reaktionszeit	5 ms
Signalerkennung	Automatisch
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	Mehrsprachig
Stromaufnahme	2.000 mA
Tiefe	41 mm