

# IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 1 von 2



## ALLES IM BLICK: BEI ANSPRUCHSVOLLER LICHTSITUATION - WIE IM AUSSEN- ODER EINGANGSBEREICH

Der IP Dome liefert Videostreams in 8 MPx Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Die sehr hohe Auflösung mit hoher Bildwiederholrate gewährleistet gestochen scharfe und flüssige Echtzeitaufnahmen, etwa von Szenen mit Bewegung. Ebenso spielend meistert die Kamera extreme Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der herausragenden WDR Funktion (~ 120 dB). Das IP66-Gehäuse schützt mit Stoßfestigkeit IK10 optimal vor Sabotage und Vandalismus. Die IR-LEDs liefern Tag und Nacht gut verwertbare Bilder. Der Zugriff auf die Kamera ist bequem per App möglich.

### Beste Übersicht in 4K Ultra-HD

Das Motor-Zoom-Objektiv von Tamron mit 4,3-8,6 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 48-95°. Die Einstellung von Brennweite und Fokus erfolgt bequem und exakt per Weboberfläche - auch durch eine Person allein.

### Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, per Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte.

### Komfortable Inbetriebnahme

Der IP Dome wird an der Decke oder mittels Halterung an der Wand montiert. Empfohlen: Installationsbox (TVAC31300), Wandhalter (TVAC31311). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme und findet die Kamera schnell im Netzwerk.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE.

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

## Technologien

- 8 MPx (4K) Auflösung: 3.840 x 2.160 @ 30 fps
- 4,3 - 8,6 mm Motorzoom Objektiv
- IR LEDs (bis zu 30m Reichweite)
- Modulares Gehäusedesign
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP66)

# IP Dome 8 MPx (4K, 4.3 - 8.6 mm)

Art.-Nr. IPCA78500

Seite 2 von 2

- 
- 12 V DC & PoE (802.3af)
-