

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 1 von 2



Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Der Analog HD Dome 2 MPx für die Überwachung im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer und bietet ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung.

Zu viel Licht, zu wenig Licht?

Die Analog HD Dome 2 MPx ist die richtige Wahl für jede Herausforderung. In Dunkelheit überzeugt die Ultra Low Light Performance der dezenten Dome Kamera. Und eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundscenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen

Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für bessere Bildausleuchtung. Die hohen Schutzklassen gegen Staub & Wasser (IP67) sowie gegen Vandalismus (IK10) machen die Kamera bereit für Innen- und Außenbewachung. Einfache Installation durch Motor Zoom Objektiv und großes Haltersortiment. Die Fokussierung der installierten Kamera erfolgt bequem per Fernzugriff via Rekorder und kann somit von nur einer Person installiert werden. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 2 von 2

Technologien

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
 - Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.8 – 12 mm)
 - Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 40 m bei Nacht
 - Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP67)
 - Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
 - Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
 - Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation
-