

ABUS IP Videoüberwachung 4MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 1 von 3



Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer sehr hohen, detailgetreuen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln zeichnet die TVIP64510 4MPx Mini Tube-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und liefert eine gestochen scharfe Überwachung für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Domekamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die leistungsstarke True-WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera optimal für die Überwachung von Eingangsbereichen. Sie verfügt über Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden. Die Installation erfolgt ohne Kabelsalat: Mittels Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) ist nur ein Kabel notwendig. Zur Videoaufzeichnung in der Kamera dient der integrierte microSD-Karten-Slot.

Zugriff auf Live-Bilder & Aufzeichnungen: sicher und einfach

Die Kamera koppelt sich ganz einfach direkt mit der ABUS Link Station-App auf dem Smartphone oder Tablet, via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) - und ganz ohne Einstellungen am Router. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat über Internet oder WLAN völlig kostenfrei. Oder mit der ABUS Link Station Pro: 1x kaufen und für immer grenzenlos auf Daten zugreifen.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

Technologien

- 4MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln bei 25 fps
- True WDR Bildoptimierung: Klare Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Mit H.265 Plus 6-mal länger aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versenden von Bildern via E-Mail
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

ABUS IP Videoüberwachung 4MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 2 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4MPx Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(∅ x L) 70 x 155 mm
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösung	4 MP
Auflösungsmodi	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bauform	Tube
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / 3D DNR
Blende	F1.6
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,646 kg
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	98 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Kompatible Halterungen	TVAC31480 / TVAC31381
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	6 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx

ABUS IP Videoüberwachung 4MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4MPx Mini Tube-Kamera

Nettogewicht	0,46 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe