

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 1 von 3



Zoomen bei Wind & Wetter

Die 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 4-fach optischem Zoom.

Für Zuhause und Firmengelände: Durch das wettergeschützte Gehäuse (Schutzklasse IP67) ist die Dome-Kamera für den Innen- und Außenraum sehr gut geeignet. Der Zoom ist per App oder Browser stufenlos regelbar, um in wenigen Augenblicken zwischen mehr Überblick und mehr Details im Bild zu wechseln. Dank WDR mit 120 dB sind auch stark schwankende Bedingungen mit viel Gegenlicht kein Problem, z. B. im Eingangsbereich oder im Freien.

Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6-fach länger auf als im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt über integrierte Infrarot-LEDs, für eine Sicht bei Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Die Installation erfolgt ohne Kabelsalat: Mittels Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) ist nur ein Kabel notwendig.

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) - und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- True WDR Bildoptimierung: Klare Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Stufenlos verstellbare Brennweite über App oder Browser (Motor-Zoom-Objektiv)
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Mit H.265 Plus 2-mal länger aufzeichnen

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 2 von 3

- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versenden von Bildern via E-Mail
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera

Abmessungen	(Ø x H) 141,2 x 98,6 mm
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm / PIR
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bauform	Dome
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bilδοptimierung	BLC / 3D DNR
Blende	F2.0
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bruttogewicht	1,055 kg
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	99.6° - 35 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR36300 / TVVR36400 / TVVR36500 / TVVR36700 / TVVR36800 / TVVR33005 / TVVR33009 / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	10 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera

Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,63 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Objektivfassung	F14
Optische Wellenlänge	850 nm
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe