

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



360°-Rundumblick bei Wind & Wetter

Die 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full HD-Auflösung (1920 x 1080p) und PTZ-Funktion zum Schwenken, Neigen und Zoomen per App. Mit Schutzklasse IP66 ist die Kamera für jedes Wetter gerüstet. Der Sicht-/Aufnahmebereich ist stufenlos manuell steuerbar und lässt sich um 355° schwenken und 90° neigen. Inklusiv dem 4-fach optischen Zoom (Blickwinkel 32,6° bis 100,5°) erhalten Sie so einen 360°-Rundumblick.

Die PTZ-Kamera eignet sich z. B. für Gärten oder größere Parkplätze, auch dank der sehr guten Gegenlichtkompensation (WDR 120 dB). Der Betrieb erfolgt nach Bedarf per PoE oder WLAN. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Die Bewegungserkennung und die Videokomprimierung H.265 Plus sorgen für einen geringen Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 20 Metern (abhängig vom Einsatzort).

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher - ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2MPx WLAN PTZ Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 32,6° - 100,5° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Per App oder Browser stufenlos schwenken, neigen, zoomen: für einen 360° Rundumblick bei Brennweiten von 2,8-12mm und 4x optischem Zoom (Motor-Zoom-Objektiv)

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 20 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Abmessungen	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Anzahl Preset	300
Audioausgang	Ja
Audioeingang	Ja
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bauform	Dome
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / WDR
Blende	F1.6 - F2.7
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bruttogewicht	0,818 kg
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	32,6 – 10,5 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Kompatible Halterungen	TVAC31530
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	12,2 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Neigegewindigkeit	100° / s
Nettogewicht	0,409 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
ONVIF	Profile S / Profile G
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	0° - 355°
Schwenkgeschwindigkeit	100° / s
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera

Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1s - 1/100,000s
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe