

# SRG92 ZS für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



## SICHERHEIT FÜR SCHMALRAHMENTÜREN

Mit diesem Schutzbeschlag sichern Sie Ihre Haustür

Haustüren sind immer wieder das Objekt der Begierde von Einbrechern. Da diese häufig nur unzureichend gesichert sind, haben Kriminelle oft leichtes Spiel. Türzylinder stehen oft etwas hervor und können deshalb leicht gewaltsam entfernt werden. Schützen Sie sich vor dieser Einbruchsmethode mit einem zuverlässigen Schutzbeschlag inklusive Ziehschutz. Dieser Beschlag wurde speziell für Haustüren mit einem schmalen Rahmenprofil und einer Türstärke von 57 bis 65 Millimetern entwickelt. Er verfügt über eine automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild und Nocken, die variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar sind. Dadurch ist die Montage ein Kinderspiel.

## Technologien

- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- ZS: Für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm

## Einsatz und Anwendung

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Griffplatte außen, Drücker innen

# SRG92 ZS für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

- Geeignet für Türstärken von 59 - 69 mm

## Varianten

- Farben: F1 (aluminium), weiß
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

## Technische Daten - SRG92 ZS für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	970 g
Türart	Rohrrahmentür
VdS anerkannt	Nein
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Ja
Zylinderüberstand	7,5-12 mm
EAN	4003318479564
Sicherheitslevel	5