

Funk-Remote-Einheit Unterputz

Art.-Nr. 501637

Seite 1 von 2



Die Funk-Remote-Einheit FR ermöglicht zusammen mit CodeLoxx, ZL und SLT eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z.B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit diesen Türöffnungssystemen von ABUS Security-Center.

Technologien

- Funk-Remote-Einheit FR zum Anschluss an einen externen Schaltkontakt
- Zur Ansteuerung von elektronischen Doppelknäufzylindern (CodeLoxx Remote) über 3 m Funkübertragung

Technische Daten - Funk-Remote-Einheit Unterputz

Abmessungen	Außenseite: Deckel: D = 84,5 mm, H = 7 mm (Dose: D = 55 mm) mm
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	FR-UP
Betriebsmodus	Relais als Schließer
Durchmesser	84,5 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Ereignisspeicher	1000
Farbe	weiß
Gehäuse	Unterputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	7 mm
Jahresprofile	6
Material	Kunststoffdeckel
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C

Funk-Remote-Einheit Unterputz

Art.-Nr. 501637

Seite 2 von 2

Technische Daten - Funk-Remote-Einheit Unterputz

Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,1361 kg
Programmierung	Mit Eingabeeinheit per Prog-ACS oder SKM
Sonstige Maße	Kunststoffdeckel Ø 84,5 mm, Höhe 7 mm (für Unterputzdosen Ø 55 mm)
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 - 24 V DC
Wochenprofile	30
Öffnungszeit einstellbar	variabel zwischen 1 und 6 Sek.