

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 1 von 4



Starterpaket inklusive fünf Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern für den Innenbereich
Für die effiziente Erweiterung der Secvest Funkalarmanlage um Drahtalarmmelder über das Secvest Hybrid-Modul.

Secvest plus Hybrid-Modul: mehr Reichweite und Applikationen

Per Funkeinbindung eines Moduls kann die Secvest um 10 Drahtzonen und vier Relais-Ausgänge erweitert werden. Pro Zentrale sind maximal zwei Module integrierbar. So lassen sich Melder (20xFSL oder 10xCC) und Komponenten für Anbauten oder Neubauten einbinden, größere Distanzen überbrücken sowie neue Objektgrößen realisieren. Umgekehrt können Drahtalarmmelder über das Hybrid-Modul in die Secvest integriert werden.

Vernetzung und Hausautomation

Das Hybrid-Modul ermöglicht die Integration des ABUS wAppLoxx unabhängig vom Montageort der Zentrale. Zusätzlich können über die WLX Control oder die Secvest Zentrale ABUS IP Kameras eingebunden werden. Die vier zusätzlichen Relais-Ausgänge ermöglichen außerdem zahlreiche Anwendungen aus dem Bereich Haussteuerung. Beispielsweise die Bedienung des Garagentores, der Hausbeleuchtung oder der Rollläden.

Technologien

- Set inklusive Secvest Hybrid-Modul und 5 x DUPLEX Bewegungsmelder
- Hybrid-Modul zur Erweiterung der Secvest um bis zu zehn Drahtmeldergruppen (10xFSL oder 5xCC) pro Modul
- Integration von maximal zwei Modulen pro Secvest Zentrale per Funkeinbindung
- 4 Relais-Ausgänge und 2 Eingänge zur Überwachung einer externen PSU pro Modul
- Überwachung zusätzlicher Gebäudeteile und Einsatz in Neubauten
- Möglichkeit zur Integration des wAppLoxx Zutrittskontrollsystems
- Möglichkeit zur Steuerung der Beleuchtung, von Rollläden oder des Garagentors
- EN-Grad 2-fähig in Kombination mit der Secvest Funkalarmanlage und einer externen PSU

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 2 von 4

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul Set Bewegungsmelder

| | |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen | 310x220x160 mm |
| Breite | 220 mm |
| Bruttogewicht | 1,323 kg |
| EN | Grad 2 |
| Höhe | 160 mm |
| Länge | 310 mm |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Nettogewicht | 1,12 kg |
| VdS Klasse | sonstige |

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul

| | |
|--------------------------------------|--|
| Abmessungen | (BxHxT) 136x227x45 mm |
| Anzahl Drahtzonen | 10 x FSL/DEOL oder 5 x CC |
| Art der Eingänge | Spannung |
| Ausgänge | 4 x Relais (max. 24 V AC rms oder 30 V DC) |
| Breite | 136 mm |
| Bruttogewicht | 0,62 kg |
| EN | Grad 2 |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | PC/ABS |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 227 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 500 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 500 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Montageart | Aufputz |
| Nettogewicht | 0,48 kg |
| Programmierung | Über Web Server oder direkt an Zentrale |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schutzart IP | 30 |
| Spannungsversorgung DC | 10,5 - 15 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE,EN,FR,NL,DK,IT |
| Stromaufnahme | 100 mA |

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 3 von 4

Technische Daten - Secvest Hybrid Modul

| | |
|-----------------|---------------|
| Umweltklasse | II |
| Übertragungsweg | Funk |
| EAN | 4043158144635 |

Technische Daten - Bewegungsmelder DUPLEX

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Abdecküberwachung | Nein |
| Abmessungen | (BxHxT) 60x107x48 mm |
| Absicherungsart | Einbruchschutz |
| Alarmspeicher | Ja |
| Anschlüsse | NC, 50 mA, 24 VDC |
| Anzeige | ja |
| Breite | 60 mm |
| Detektionsverfahren | Wärmeerkennung |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Einstellbare Empfindlichkeit | Ja |
| Erfassungsbereich Melder (m) | 15 m |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 107 mm |
| Impulswahlschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 0,099 W |
| Länge | 48 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Nettogewicht | 0,09 kg |
| Sabotageüberwachung | 1 |
| Sensortyp | 2 x Dualer PIR |
| Spannungsversorgung DC | 9-16 V |
| Statusanzeige | Ja |
| Stromaufnahme | 11 mA |
| Tiefe | 48 mm |
| Unterkriechschutz | Ja |
| VdS Klasse | ohne |
| Weißlichtfilter | Ja |
| EAN | 4043158009101 |

Secvest Hybrid Modul Set

Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUM050210

Seite 4 von 4

Technische Daten - Internationales Steckernetzteil 13,8 V/1,75 A (Litze)

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen | (B x H x T) ca. 46 x 80 x 38 mm |
| Ausgangsspannung DC | 13,8 V |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Gehäusematerial | ABS (weiß) |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,16 kg |
| Spannungsversorgung AC | 100 - 240 V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |
| Stromaufnahme | 1,75 mA |
| EAN | 4043158067521 |