# Secoris
# BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung

Art.-Nr. BUM060010

FÜR JEDE OBJEKTGRÖSSE: DIE ALARMANLAGE EINFACH UM DRAHTMELDER ERWEITERN
ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Das passende Erweiterungsmodul dafür ist die BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung.

Alarmanlage umfangreich erweitern
Mit diesem Modul erweitern Sie Ihre Alarmanlage um 10 verdrahtete Alarmmeldergruppen, um zusätzliche Melder und Komponenten einzubinden. Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) und 200 Meldergruppen je Anlage sind möglich. Damit sichern Sie auch größere Gebäude lückenlos ab. Mit einer breiten Palette an drahtgebundenen Meldern wie Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruch- und Rauchmeldern, Notruftaster und Türkontakten.

Mehrwert durch Gebäudeautomation
Das Modul bietet optional Anschlussmöglichkeiten für vier Relaisausgänge zur Steuerung externer Geräte (Licht, Rollladen usw.) und weiterer Funktionen der smarten Gebäudeautomation (benötigtes Zubehör: 4-fach-Relaisplatine (AZM060010).

Einfache Verkabelung und Installation
Per Bus-Verdrahtung wird das Erweiterungsmodul in die Secoris Zentrale eingebunden. Dort im Gebäude, wo erforderlich - ohne Aufwand für eine einzelne Verkabelung bis zur Zentrale.

## Technologien

- ABUS Secoris – die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Erweiterung der Secoris Alarmzentrale um bis zu 10 Drahtmeldergruppen zur Einbindung weiterer Meldergruppen und Komponenten
- Anbindung an die Alarmzentrale per BUS-Leitung, flexibel von überall im Gebäude aus
- Für die dezentrale Verdrahtung der Melder ohne das Verlegen einzelner Leitungen zur Zentrale

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2024

# Secoris
# BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung

Art.-Nr. BUM060010



- Kompatibel mit einer Vielzahl drahtgebundener Melder (z. B. bauseitige Öffnungsmelder, Glasbruchmelder)
- Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) je Secoris Zentrale

## Technische Daten - Secoris BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung

| | |
|---|---|
| Abmessungen | (BxHxT) 144x230x44 mm |
| Anschlüsse | RS485 Bus, 10 Drahtmeldergruppen, 1 Port für PlugBy-Kommunikator, 4 Open Collector-Ausgänge, Lautsprecher |
| Anzahl Draht-Meldergruppen | 10 |
| Anzahl Funk-Meldergruppen | 0 |
| Breite | 144 mm |
| EN | Grad 3 |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 230 mm |
| Integrierte Sirene | Nein |
| Länge | 44 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 % |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Montageort | Aufputz |
| Nettogewicht | 0,42 kg |
| Notstromversorgung | Ja |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 4 Open Collector-Transistorausgänge |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Stromaufnahme | 500 mA |
| Umweltklasse | II |
| Zertifizierungen | EN 50131 Grad 3, VSÖ GS-H |
| Zonenabschluss | CC/FSL |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2024