

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter

Die 2 MPx WLAN Mini Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 111°-Blickwinkel.

Flexibler Einsatz, gute Bilder

Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Dank robustem, wettergeschütztem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort).

Effizient speichern

Ein microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf.

Einfache, flexible Installation

Die Bildübertragung erfolgt via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Schnelle Einrichtung im Netzwerk per ABUS IP-Installer.

Mobiler App-Zugriff

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets gewährt den mobilen Zugriff auf die Kamera. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Min. Daten-Stream (Live//Wiedergabe) im Monat. Die Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich; klein, aber leistungsstark: vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 111° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde

- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speicherplatznutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht und integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail oder FTP
- Standard-Kamera zur Eigeninstallation durch technisch versierte Nutzer (12V DC Steckernetzteil)

Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

| | |
|---------------------------|--|
| Abmessungen | (LxBxH) 175x75x75 mm |
| Alarmierung | Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Auflösung | 2 MP |
| Auflösungsmodi | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Bauform | Tube |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Bilddoptimierung | 3D DNR |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 0,8 kg |
| Gehäusematerial | Kunststoff / Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 107 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25 fps |

2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Tube Kamera (Full HD 1080p)

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,005 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,45 kg |
| Netzwerkanschluss WLAN | 802.11b/g/n |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 66 |
| Spannungsversorgung DC | 12 (+/-25 %) V |
| Speichermedium | Optionale microSD-Karte (max. 256 GB) |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Tag-/Nachtumschaltung | ICR/Farbe/S/W |
| Technologie | Netzwerk |
| Unterstützte Browser | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Verschlüsselung | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Vertikaler Blickwinkel | 57 ° |
| Videokomprimierung | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Weißabgleich | AWB, Manuell |