



## EIN LÄCHELN ÖFFNET TÜREN

Alles drin: Kamera mit Gesichtserkennung. Türsprechanlage mit Touchscreen.

Die Tür öffnen mit Ihrem Gesicht: sicher und komfortabel mit FaceXess, der innovativen Video-Türstation von ABUS. Per Gesichtserkennung entriegelt die Haustür vollautomatisch.

Intuitiver Komfort: schlüsselfreies Leben für Groß & Klein

Auch schon erlebt? Sie kommen heim und haben alle Hände voll. Um die Haustür zu öffnen: erst mal alle Taschen abstellen und nach dem Schlüssel kramen! Einfach besser: ABUS FaceXess erkennt Ihr Gesicht im Draufzugehen und entriegelt die Haustür. Auch nach dem Joggen oder Gassigehen.

Die Kinder wollen beim Spielen ständig rein und raus? FaceXess erkennt auch die Kleinen - und Sie bleiben ungestört, denn die Kids können selbstständig die Tür öffnen.

Für Besucher: eine fast ganz normale Klingel

Besucher oder Paketboten nutzen die Außenstation wie eine normale Türklingel. Und FaceXess kann mehr: Gestalten Sie das Display individuell mit Ihrer Haus-Nr., Adresse, eigenen Wunschmotiven und mehr.

ABUS FaceXess passt an fast jeden Eingangsbereich, an dem ein LAN-Kabel (inkl. Strom) oder WLAN plus Stromanschluss verfügbar ist. Sehen, wer vor der Tür steht

Sie sehen Besucher auf dem Monitor oder der App, sprechen mit Ihnen und können die Tür öffnen.

# FaceXess | Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 2 von 3

## Technologien

- Video-Türsprechanlage mit Gesichtserkennung, entriegelt berechtigten Personen blitzschnell und vollautomatisch die Haustür. Optional: Zutritt per PIN-Code oder Chipschlüssel/Schlüsselkarte am integrierten NFC-Kartenleser.
- Zutritt für Bewohner durch Gesichts-Scan oder PIN-Code-Eingabe direkt am 7“ Touchscreen (ca. 17,8 cm). Unbekannte Personen nutzen die virtuelle Klingeltaste auf dem Display.
- Sehen, wer vor der Tür steht – mit der Video-Türsprechanlage: Live-Bild, Gegensprechen und Türöffnen am Innenmonitor oder per Handy-App – auch von unterwegs. Hohe Bildqualität mit klaren, satten Farben dank Full-HD Dual-Kamera.
- Sehr hohe Sprachqualität dank hochwertigem Mikrofon und Lautsprecher mit Geräuschunterdrückung (Noise-Cancellation: unterdrückt Störgeräusche, verhindert Echos).
- Sicherer Zutritt, hoher Manipulationsschutz: Terminal kann nicht mit einem Foto oder Video überlistet werden (Anti-Spoofing-Technologie). Extra-sicher: 2-Faktor-Authentifizierung kombiniert Gesichtserkennung mit PIN-Code/Schlüsselkarte.
- Für bis zu 3 Wohnparteien: je IP-Türstation sind 3 Hauptmonitore und bis zu 5 Erweiterungsmonitore möglich.
- Einfach und schnell installiert: Sie benötigen im Eingangsbereich lediglich einen Stromanschluss, eine Verbindung zum E-Türöffner und ein verfügbares LAN oder WLAN, um den Rest kümmert sich Ihr Fachbetrieb.
- Wetterfestes Terminal für den Außenbereich (IP65-Gehäuse)
- Ganz ohne Schlüssel: nie mehr wegen vergessenen Schlüsseln vor verschlossener Haustür stehen

## Technische Daten - FaceXess | Video-Türstation

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Abmessungen                | (B x H x T) 111 x 209 x 24 mm   |
| Alarmausgang (NO/NC)       | 1   |
| Alarmierung                | App Push, ABUS CMS, Touch Monitor   |
| Anschlüsse                 | Spannungsversorgung 12 VDC, RS-485, RJ45 Ethernet, 1 x Relais, Wiegand, USB-C   |
| Anwendungszweck            | Eingangsbereich   |
| Anzahl Benutzer            | 10.000  |
| Anzahl IR LEDs             | 2   |
| Audio                      | 2-Wege-Audio  |
| Auflösung Live-Ansicht     | 1080p (Display), 720p (Netzwerk-Stream)   |
| Auflösungsmodi             | Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps   |
| Batterie - Batteriebetrieb | Nein  |
| Batterie - Menge           | 1   |
| Batterie - Typ             | Seiko MS621R  |
| Befestigung                | Wand  |
| Betriebsmodus              | Gesichtserkennung, Pin, Karte, Einzel- oder Mehrfachauthentifizierung, Gruppenzugang (max. 5 Personen), Maskenerkennung |
| Bildaufnehmer              | Progressive Scan CMOS   |
| Bildelemente (effektiv)    | 1920(H) x 1080(V) px  |
| Bildschirmdiagonale        | 7 in  |

# FaceXess | Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 3 von 3

## Technische Daten - FaceXess | Video-Türstation

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Breite                          | 111 mm   |
| Bruttogewicht                   | 1,1 kg   |
| Displayoberfläche               | Berührungsempfindlicher Bildschirm (Touch)   |
| Farbe                           | Schwarz / Silber   |
| Gegenlichtkompensation          | WDR  |
| Horizontaler Blickwinkel        | 75,5 °   |
| Höhe                            | 209 mm   |
| IR-LEDs                         | Ja   |
| Image Video                     | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hdCFakC_CJU">https://www.youtube.com/watch?v=hdCFakC_CJU</a>                      |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Ja   |
| Kompatibel zu Secoris           | Nein   |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro      | Nein   |
| Lautsprecher                    | Ja   |
| Leistungsaufnahme               | 12 W   |
| Max. Betriebstemperatur         | 60 °C  |
| Max. Luftfeuchtigkeit           | 90 %   |
| Mikrofon                        | Ja   |
| Min. Betriebstemperatur         | -30 °C   |
| Mobiler Zugriff                 | Ja   |
| Monitortyp                      | LCD  |
| Montageort                      | Wand   |
| Nettogewicht                    | 0,6 kg   |
| Netzwerkanschluss LAN           | 10/100/1000 Mbit/s   |
| Netzwerkanschluss WLAN          | 802.11b/g/n (2.4 GHz)  |
| Proximity Schlüssel             | Mifare Classic   |
| Relaisausgang                   | 1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A   |
| Sabotageüberwachung             | Ja   |
| Schutzart IP                    | 65   |
| Sonstige Funktionen             | Videotürkommunikation für bis zu 3 Wohnungen mit max. je 5 Innenerweiterungsmonitoren, Manipulationsschutz (Anti-Spoofing) |
| Spannungsversorgung DC          | 12 V   |
| Sprache OSD                     | DE, UK   |
| Stromaufnahme                   | 2.000 mA   |
| Tiefe                           | 24 mm  |
| Vertikaler Blickwinkel          | 41,5 °   |
| Videokomprimierung              | H.264  |