

# SRG92 ZS pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



## SÉCURITÉ POUR PORTES À CADRE ÉTROIT

Avec cette garniture de porte, vous sécurisez votre porte d'entrée

Les portes d'entrée sont toujours l'objet de la convoitise des cambrioleurs. Comme celles-ci sont souvent insuffisamment sécurisées, les criminels ont souvent la partie facile. Les cylindres de porte dépassent souvent un peu et peuvent donc être facilement retirés par la force. Protégez-vous contre cette méthode d'effraction avec une garniture de porte fiable incluant une protection anti-arrachage. Cette garniture a été spécialement conçue pour les portes d'entrée avec un profil de cadre étroit et une épaisseur de porte de 57 à 65 millimètres. Elle dispose d'un mécanisme de remontée automatique de la béquille dans la plaque intérieure et de cames qui peuvent être réglées de manière variable sur la plupart des schémas de perçage courants. Le montage est donc un jeu d'enfant.

## Technologies

- Protection anti-arrachement
- Came de fixation variable pour adaptation aux entraxes courants
- Mécanisme de remontée automatique de la poignée à l'intérieur
- Vis de fixation cachées par la garniture décorative en alu
- Pour dépassement de cylindre de 7,5 à 12 mm
- Entraxe : 92 mm, tige carrée : 8 mm
- Montage simple
- Plaque de métal à l'extérieur

## Utilisation et application

# SRG92 ZS pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

- Pour une utilisation universelle sur les portes à bord étroit
- Plaque de préhension à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte entre 59 et 69 mm

## Variantes

- Couleurs : F1 (aluminium), blanc
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée

## Caractéristiques techniques - SRG92 ZS pour les portes à cadre tubulaire en F1: Aluminium Nature (plaque de poignée)

Door type	Doors with tubular frames
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	970 g
coloris	F1: Aluminium Nature
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	7,5 - 12 mm
protection anti-arrachage	Oui
EAN	4003318479564