



Technologies

- Revêtement nouveau Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion
- Protection cimentée contre le perçage et anti-arrachage
- Double verrouillage à billes, résistance à la traction d'au moins 6 tonnes
- Disponible également avec une anse haute
- Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée dans l'état ouvert)
- selon le modèle, anse amovible
- SSF classe 3 (37/55 uniquement), CEN classe 4
- La version avec carte de propriété (SZP) protège contre les copies de clés non souhaitées

Utilisation et application

- Protection d'objets de grande valeur ou présentant un risque de vol très élevé
- Satisfait aux exigences spécifiques des sociétés d'assurances
- Cadenas certifié et reconnu
- Pour sécuriser par exemple les entrepôts, les installations industrielles, les portes d'usine, les conteneurs et les camions
- Idéal avec porte-cadenas ABUS n° 135

Caractéristiques techniques - GRANIT™ 37RK/60

| | |
|------------------------------|-------|
| Carte de propriété | Non |
| Diamètre anse d | 11 mm |
| Hauteur f | 85 mm |
| Largeur a | 65 mm |
| Niveau de sécurité | 10 |
| Ouverture horizontale anse b | 18 mm |

Caractéristiques techniques - GRANIT™ 37RK/60

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ouverture vertical anse c | 16 mm |
| Poids | 580 g |
| Profondeur e | 35 mm |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | noir |
| type de cylindre | Plus |
| à même clé | Non |
| EAN | 4003318083341 |