

# Kompaktalarmierung (rot)

Art.-Nr. SG1800

Seite 1 von 2



Die Kompaktalarmierung können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Alarmsirene mit LED-Blitztechnologie ist ein Kombisignalgeber und ein entscheidender Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmerkette. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit über 106 dB Schalldruck. Die Alarmdauer - 3 Minuten oder 5 Minuten - ist programmierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges, bis in weite Ferne sichtbares Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Je nach Modell gibt es die Blitzleuchte in rot (SG1800), gelb (SG1805) und blau (SG1810). Somit kann das Blitzlicht bis zur manuellen Rücksetzung der Alarmanlage blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Weitere Einstellungsvarianten sind über Steckbrücke und Dip-Schalter möglich. Über einen Deckel- und Abrisskontakt, ist die Kompaktalarmierung sabotagegeschützt. Zusätzlich ist im Gehäuse Platz für einen Akku (12V / 2,1Ah). Diese Notstromversorgung führt auch im Falle eines Sabotageversuches durch Kabeldurchschneiden zu einem Alarm. Aufgrund des robusten Polykarbonat-Gehäuses lässt sich die Kompaktalarmierung auch im Außenbereich einsetzen.

## Technologien

- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Schalldruck von 110 dB(A) @ 1 m
- Einstellbare Sirenenzeit und -signal
- LED-Blitztechnologie
- Blitzlicht nach oben oder unten montierbar
- Schutzart: IP43

# Kompaktalarmierung (rot)

Art.-Nr. SG1800

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Kompaktalarmierung (rot)

Abmessungen	(BxHxT) 220x300x91 mm
Anschlüsse	Standardanschlüsse AUX/COM: 13,8 V DC/200 mA, zusätzliche Anschlüsse PS+/PS-: 13,8 V DC/1,6 A
Blinkfrequenz	1 Hz
Breite	220 mm
Einstellbarer Alarmton	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	300 mm
Leistungsaufnahme	0,648 W
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Länge	91 mm
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Nettogewicht	2 kg
Notstromversorgung	Optional: Akku 12 V/2,1 Ah
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	110 dB
Schutzart IP	43
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	54 mA