

Kamerahalterung 125 mm

TV8390

Seite 1 von 3



Technologien

- Kompatibel mit IPCA58000, IPCA52010, IPCA52000, IPCA53000, HDCC50000
- Elegante Aluminiumhalterung
- 360° Kugelkopf mit Schnellverschluss
- Innen liegende Kabelführung möglich
- Tragkraft: 4 kg
- 1/4" Stativschraube

Kamerahalterung 125 mm

TV8390

Seite 2 von 3

Bringen Sie Ihre Kameras perfekt in Position. Mit den eleganten Aluminium-Halterungen sind Ihren Installationswünschen keine Grenzen gesetzt. Unterschiedliche, kombinierbare Kamerahalter und Verlängerungsstücke machen Sie flexibel und ermöglichen innenliegende Kabelführung. Die Kamerahalter sind alle mit einem 360° Kugelkopf mit Schnellverschluss ausgerüstet. Ihre Tragekraft beträgt 4 kg. Wählen Sie unter den folgenden Halterungen: Kamerahalter 12,5 cm (TV8390), Kamerahalter 21,5 cm (TV8391), Gebogener Kamerahalter 25 x 16 cm (TV8392), Verlängerungsstück 10 cm (TV8393) und Verlängerungsstück 20 cm (TV8394).

Kamerahalterung 125 mm

TV8390

Seite 3 von 3

Technische Daten - Kamerahalterung 125 mm

| | |
|--------------------|---------------------|
| Anschlussart | Stativschraube 1/4" |
| Ausrichtung | 360 ° |
| Batterie - GRS-Typ | 125 |
| Breite | 40 mm |
| EAN | 4043158010138 |
| Farbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabelführung | Innenliegend |
| Länge | 40 mm |
| Tragkraft | 4 kg |