

19" Quad TFT Monitor

Art.-Nr. TVAC50020

Seite 1 von 2



Der 19" Quad Farb TFT Monitor ist speziell für die hohen Anforderungen professioneller Videoüberwachungen ausgelegt. Der integrierte Quadrantenteiler und seine Anschlussvielfalt (Eingänge: 4x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio, 4x Alarm, Ausgänge: 4 x BNC) machen den Monitor zum Multitalent, auch für komplexe Videosysteme. Neben einer exzellenten Bilddarstellung mit hoher Helligkeit, 3D Kammfilter und schneller Reaktionszeit besticht der Monitor auch durch seine speziellen Security-Funktionen. So taucht bei Alarmauslösung ein Pop-Up mit dem Bild der relevanten Kamera auf dem Monitor auf. Des Weiteren lassen sich Darstellungsfunktionen wie Picture-in-Picture and Picture-over-Picture realisieren. Der Profiline Monitor ist in einem stabilen Metallrahmen verbaut.

Technologien

- Integrierter Quadrantenteiler
- Pop-up bei Alarmauslösung
- Hohe Helligkeit (500 cd/m²)
- 4 BNC- und 4 Alarmeingänge
- HDMI- und VGA-Eingang
- Auflösung: 1280 x 1024 (SXGA)

Technische Daten - 19" Quad TFT Monitor

| | |
|--|--|
| Abmessungen | (BxHxT) 532x427x200 mm |
| Anschlussart | 4xBNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio, 4x Alarm |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 170/170 |
| Bildformat | 4:3 |
| Bildschirmdiagonale | 19 in |
| Breite | 532 mm |
| Farbstufen | 16,2 |

19" Quad TFT Monitor

Art.-Nr. TVAC50020

Seite 2 von 2

Technische Daten - 19" Quad TFT Monitor

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Funktionen | PIP, POP, Alarm Pop-Up |
| Gehäusematerial | Metall |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Höhe | 427 mm |
| Kammfilter | 3D |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Lautsprecher | Integriert 2x 2W |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Länge | 200 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Monitortyp | Quad-Monitor |
| Nettogewicht | 6,5 kg |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Signalerkennung | Automatisch |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache OSD | Mehrsprachig |
| Videosystem | PAL / NTSC |