

# 2D DNR IR Mini 650 TVL Domekamera

Art.-Nr. TVCC34500

Seite 1 von 1



Diese unauffällige Mini-Domekamera misst nur 74 x 55 mm und ist damit perfekt für die dezente Überwachung geeignet: Mit ihrer hohen Auflösung von 650 TV-Linien behält die an der Decke montierte Kamera große Überwachungsbereiche mühelos im Blick. Die Mini-Domekamera ist mit einem Chipsatz aus 1/3" Sony Exview HAD II CCD Bildaufnehmer und Sony Effio-E Signalprozessor ausgestattet. Der Bildaufnehmer ist sehr lichtempfindlich und liefert detailscharfe Bilder, wenn das menschliche Auge nur noch wenig erkennt. Bei wenig Licht minimiert die Rauschunterdrückung (2D DNR) störendes Bildrauschen - dies verbessert die Bildqualität und die Bewegungserkennung (via Rekorder). Bei völliger Dunkelheit werden die integrierten IR-LEDs aktiviert und sorgen für gute Nachtsicht. Auch in Lichtsituationen mit starken Kontrasten werden verwertbare Bilderergebnisse durch die integrierte Soft WDR Funktion erzielt. Gängige Funktionen der Bildkorrektur wie AGC (Automatic Gain Control) oder ATW (Auto Tracing White Balance) sind ebenfalls verfügbar.

Das integrierte Miniaturobjektiv hat eine Brennweite von 3,6 mm mit einem horizontalen Blickwinkel von 78°. Das Kameramodul verfügt über eine 3-Achsen Halterung für die optimale Ausrichtung bei Wandmontage. Mit der Schutzart IP34 ist der Dome für den Innenbereich geeignet. Optisch passt die im Family Design gehalten Kamera optimal zu existierenden ABUS Innendomekameras - ein Pluspunkt bei der Erweiterung bestehender Domekamera-Systeme.

## Technologien

- 650 TV-Linien Auflösung
- Kleine Bauform für eine unauffällige Installation
- Integriertes 3,6 mm Miniaturobjektiv
- Rauschunterdrückung und Soft WDR Funktion
- IR LEDs für Nachtsicht
- 3-Achsen Kameramodul