

Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 1 von 3



Diese Außenkamera liefert hochauflösende Bilder in HD 720p und wird einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder oder Monitor verbunden.

Zuverlässige Datenübertragung bei hoher Auflösung

Analog HD Kameras bietet das Beste aus zwei Welten: Zum einen die sichere, störungsfreie und ohne IP-Kenntnisse nutzbare Übertragung über analoges Video-Kombikabel; zum anderen die HD Auflösung mit 1280 x 720 Pixeln bei 25 Bilder/S., die man sonst nur von Megapixel-Kameras aus der IP-Technik kennt. Und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Wetterschutz Überwachung rund um die Uhr

Die Kamera ist in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP66 verbaut und somit ideal für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich geeignet. Mit 24 integrierten IR LEDs und automatischer Tag-/Nachtumschaltung ist eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht gegeben. Die integrierte Rauschunterdrückung sorgt zudem dafür, dass die Kamera auch bei wenig Licht scharfe Bilder liefert.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play Installation kann die Kamera sofort an Decke oder Wand montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Auch bereits bestehende BNC-Verkabelungen können zum Anschluss der Kamera genutzt werden.

Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 2 von 3

Technologien

- Hohe detailgetreue Auflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Mit 24 IR LEDs für ca. 10 m Nachtsicht Reichweite
- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/ Nachtschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 Meter Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug-and-Play Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Technische Daten - Analog HD 720p Außenkamera

Abmessungen	70 x 149.5 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Auflösungsmodi	720
Batterie - Typ	CR
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 (H) x 720 (V) px
Breite	70 mm
Brennweite	3,6 mm
Durchmesser	70 mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/50.000
Farbe	weiß
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	76,88 °
Höhe	149,5 mm
IR-LEDs	24
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Analog HD 720p Außenkamera
Leistungsaufnahme	3,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Nettogewicht	0,36 kg

Analog HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog HD 720p Außenkamera

Objektiv	Fix
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Stromaufnahme	300 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Technologie	HD-TVI
Tiefe	149,5 mm
Videosystem	HD-TVI
Zertifizierungen	CE, C-Tick