

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32560

Seite 1 von 3



Die Mini Dome-Kamera liefert hochauflösende Bilder in HD 1080p und wird einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässige Datenübertragung bei hoher Auflösung

Analog HD Kameras bietet das Beste aus zwei Welten: Zum einen die sichere, störungsfreie und ohne IP-Kenntnisse nutzbare Übertragung per analogem Video-Kombikabel; zum anderen die HD Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bilder/S., die man sonst nur von Megapixel-Kameras aus der IP-Technik kennt. Und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Wetterschutz Tag-/Nachtüberwachung

Eingebaut in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Mit integrierten IR LEDs und automatischer Tag-/Nachtumschaltung ist eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht gegeben. Die integrierte Rauschunterdrückung sorgt zudem dafür, dass die Kamera auch bei wenig Licht scharfe Bilder liefert.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32560

Seite 2 von 3

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play Installation kann die Kamera sofort an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen werden. Auch bereits bestehende BNC-Verkabelungen können genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Abmessungen	(Ø x H) 89,5 x 69,8 mm
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Blende	F1.2
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,29 kg
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	103 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32560

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,87 kg
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Analog HD
Videoausgang	1x BNC (HD-TVI)