

# ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 1 von 3



## 4-KANAL REKORDER (NVR): EFFIZIENTE VERWALTUNG & AUFZEICHNUNG VON BIS ZU 4 IP-KAMERAS

Der PoE-Rekorder eignet sich ideal für den leichten Aufbau einer kleinen professionellen Überwachungsanlage. Mit moderner Aufzeichnungstechnik in 4K Ultra-HD sowie Zugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnung via kostenfreie App, Web- oder CMS-Software - designed und supportet in Deutschland.

Mit dem 4-Kanal Rekorder lassen sich bis zu 4 IP-Kameras (bis zu 8 MPx/4K Ultra-HD) gleichzeitig betreiben.

## Individuelle Konfiguration - intuitive Bedienung

In wenigen Schritten ist der Rekorder betriebsbereit (benötigtes Zubehör: 3,5"-SATA-Festplatte, bis zu 6 TB) und per Monitor (HDMI, VGA) und Maus bedienbar. Die Aufzeichnung erfolgt manuell, nach Zeitplan, bei Bewegungserkennung oder dauerhaft. Mit starker H.265-Plus-Kompression der Videodaten für 6-fach längere Aufzeichnungsdauer als bei H.264-Geräten. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche und Wiedergabe von Vorfällen. Der Zugriff erfolgt via lokalen Benutzermenü, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App - auch aus der Ferne.

## ABUS Link Station App: mobiler Zugriff & Push-Nachrichten

App-Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. Via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E), ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Einfach und direkt ohne Portforwarding, inkl. Einbindung von IPv6-Adressen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Min/Monat Daten-Stream (Live-Ansicht/Wiedergabe) kostenfrei. Die kostenpflichtige Link-Station Pro erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

## Technologien

- 4-Kanal Netzwerk Rekorder zur Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 4 IP-Kameras
- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Mit H.265 Plus 4-mal länger aufzeichnen (Unterstützung abhängig vom Kameramodell)
- Speichern auf bis zu 6TB 3,5" Festplatte (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4K HDMI-Ausgang für die gleichzeitige native Ansicht von vier Full HD (2MPx) IP-Kameras
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Aufzeichnung von bis zu vier 4K (8Mpx) Kameras möglich
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen

# ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 2 von 3

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

|  |  |
|--|--|
| Abmessungen  | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm  |
| Alarmierung  | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email  |
| Audioausgang   | 1x Cinch (Line, 1KΩ)   |
| Audioeingang   | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)  |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera                         | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps  |
| Auflösung HDMI Ausgang   | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz;<br>HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang |
| Auflösung VGA Ausgang  | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz;<br>HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang                          |
| Aufnahmemodi   | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA  |
| Batterie - Menge   | 1  |
| Batterie - Typ   | CR1220   |
| Bruttogewicht  | 2,8 kg   |
| Gehäuse  | 1U Chassis   |
| Gehäusematerial  | Metall, Kunststoff   |
| Kompatibel zu Secvest  | Nein   |
| Kompatibel zu Smartvest  | Nein   |
| Kompatibel zu wAppLoxx   | Nein   |
| Leistung   | 65   |
| Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe) | 4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx  |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 8MPx @ 25/30fps  |
| Max. Betriebstemperatur  | 55 °C  |
| Max. Luftfeuchtigkeit  | 90 %   |
| Min. Betriebstemperatur  | -10 °C   |
| Min. Luftfeuchtigkeit  | 10   |
| Nettogewicht   | 2,1 kg   |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)                        | (40 / 80) Mbit/s   |
| Netzwerk-Protokolle  | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  |
| Netzwerkanschluss  | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss   |
| PoE Anschlüsse   | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschlüsse   |
| PoE Leistung   | 50 W   |
| PoE Standard   | IEEE 802.3 af/at (max.50W)   |
| Software   | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer   |

# ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Spannungsversorgung DC      | 48 V   |
| Speichermedium              | 1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS                     |
| Sprache OSD                 | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                               |
| Synchrone Wiedergabe        | 4  |
| Technologie                 | Netzwerk   |
| USB Anschluss               | 2x USB 2.0   |
| Unterstützte Browser        | IE11 (Plugin)  |
| Video Content Analyse (VCA) | Bei Kameraunterstützung: Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| Videokanäle IP              | 4  |
| Videokomprimierung          | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4                  |