

# IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 1 von 4



## KLEINE WLAN-KAMERA GANZ GROSS

Alles drin, was Sie für eine effiziente Überwachung brauchen

Der IP Mini Dome WLAN mit 2,8 mm Objektiv ist eine dezente Überwachungskamera für drinnen wie draußen.

### Dezente Full HD 24/7-Außenüberwachung

Die Kamera liefert Videostreams in 2 MPx Auflösung mit max. 30 Bilder/s. Mit dem IP66-Gehäuse und integrierten IR-LEDs dient sie zum Außeneinsatz bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm hebt sich die Kamera kaum von der Decke ab.

### Beste Übersicht

Die WLAN-Kamera überblickt einen Bereich von 108°. Die Kombination aus flacher Bauform, Weitwinkel und Full HD bietet viel Übersicht über weite Räume und Gelände. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert.

### Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, per Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest und WLX Pro.

### Komfortable Inbetriebnahme

Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC31460) und Wandhalter(TVAC31450) erhältlich. Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme und findet die Kamera schnell im Netzwerk.

### ABUS Link Station App: Live-Zugriff & Push-Benachrichtigungen

Mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. Direkt ohne Portforwarding, inkl. Nutzung von IPv6-Adressen.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

# IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)



Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 2 von 4

## Technologien

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK08 & IP66)
- IR LEDs (bis zu 10m Reichweite)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE (802.3af)
- Wi-Fi, Two-Way Audio, Alarmein- und -ausgang (I/O)

## Technische Daten - IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Abmessungen	(LxBxH) 97x100x53 mm
Alarmausgang	1
Alarমেingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Audioausgang, 1 x Alarমেingang, 1 x Alarmausgang
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	10
Anzahl Streams	3
Audio	1 x Mikrofon (eingebaut), 1 x Audioausgang
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Bauform	Dome
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bilddoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Breite	100 mm
Brennweite	2,8 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Farbe	RAL9003

# IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)



Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 3 von 4

## Technische Daten - IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Funktionen	Scene Change Detection
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	6
Horizontaler Blickwinkel	108 °
Höhe	53 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Ja
Länge	97 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,009 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,4 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
ONVIF	Profile G, S, T
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	8
Schutzart IP	66
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity

# IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 4 von 4

## Technische Daten - IP Mini Dome WLAN 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	625 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Verschlüsselung	HTTPS
Vertikaler Blickwinkel	59 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell