

ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 1 von 4



Videoüberwachungsset für eine lückenlose Überwachung

Dieses Komplettset ermöglicht die einfache Installation einer Videoüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 6-Kanal Netzwerk WLAN Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, einer WLAN Außenkameras, zwei Netzteile und Zubehör.

Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP67 ausgestatteten Kameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung im Außen- oder Eingangsbereich. Insgesamt können bis zu 6 ABUS Kameras (4 x WLAN + 2 x über Netzwerk) in das System eingebunden werden.

Einfache und schnelle Installation

Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkameras in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach. Das Netzkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll.

Technologien

- Komplettset mit 6-Kanal WLAN Rekorder, 1 x WLAN Außenkamera, 1 TB HDD, 2 x Netzteil und Zubehör
- Mit Access Point für max. 4 WLAN Kameras zur einfachen Inbetriebnahme mit Router
- Gleichzeitige Live-Ansicht von bis zu 6 IP-Kameras (4 x WLAN-Kameras und 2 x Netzkameras)
- Integrierte Switch-Funktion für das Anschließen von Heimgeräten über LAN-Port (z. B. Drucker)

ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettsset

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 2 von 4

- Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für den Eingangsbereich
- Kompakte Bauform und hohe Schutzklasse (IP67) der WLAN Außenkamera
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1920 x 1080 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme nonstop
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettsset

PSTI Konformität erforderlich	Nein
-------------------------------	------

Technische Daten - 6 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder

Abmessungen	88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	OSD Signal, E-Mail, CMS
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Auflösung HDMI Ausgang	1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz,
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Gehäuse	Cube
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2Mpx, 1x 6Mpx
Max. Auflösung @ Bildrate	6Mpx @ 25 Fps
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,68 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
PoE Anschlüsse	0
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD
Sprache OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Synchrone Wiedergabe	6
Technologie	Netzwerk
Unterstützte IP Kameras	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x560, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x560, TVIP82900
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle IP	6
Videokomprimierung	H.264

ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 3 von 4

Technische Daten - 6 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder

EAN	4043158065916
-----	---------------

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(\emptyset x L) 70 x 157 mm
Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm
Bauform	Tube
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bilddoptimierung	BLC / Digital WDR
Blende	F2.0
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,778 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6

ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe
EAN	4043158140293

Technische Daten - 1 TB 2,5" Festplatte

Abmessungen	70 x 10 x 100 mm
Anschlüsse	S-ATA
Breite	70 mm
Höhe	10 mm
Leistungsaufnahme	1,4 W
Länge	100 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,095 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Speicherkapazität	1.000
EAN	4043158063196